

	<a href="#">WTYK Z GUMKĄ USZCZELNIAJĄCĄ F/7.0-G</a>	<a href="#">USZCZELKA GUMOWA F/WP</a>	<a href="#">PREPARAT REGENERUJĄCY POTENCJOMETRY KONTAKT-PR/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">INTELIGENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S- V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC</a>
				
	0.53 CAD 0.65 CAD	0.25 CAD 0.31 CAD	9.72 CAD 11.96 CAD	31.98 CAD 39.34 CAD
Typ	...	Uszczelka	...	...
Rodzaj złącza	"F" Wtyk prosty	...	...	...
Opakowanie	...	...	Spray 400 ml	...
Zastosowanie	...	...	Czyszczenie i regeneracja potencjometrów	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V
Mocowanie elementów złącza	Wkręcane	Wciskana	...	...
Mocowanie ekranu	Wkręcanie	...	...	...
Mocowanie żyły	—	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	...	120 W
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	Kabel koncentryczny	...	...
Średnica kabla	max. 7.0 mm	max. 7.2 mm	...	...
Całkowity maksymalny prąd	...	...	...	5 A
Impedancja	75 Ω	...	...	...
Liczba wejść	...	...	...	1
Materiał	Metal	Guma	...	...
Liczba wyjść	...	...	...	1
Typ złącza	...	...	...	zaciski skręcane
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RG6</li> <li>• HF EK</li> <li>• Triset113</li> </ul>	...	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android</li> <li>• Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS</li> </ul>

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szerokie pasmo pracy</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Gumka uszczelniająca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych</li> </ul>	Preparat w sprayu ze szczoteczką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,</li> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Włączenie/wyłączenie oświetlenia oraz sterowanie jasnością,</li> <li>• Tryb nieobecności - umożliwia losowe włączenie i wyłączenie oświetlenia symulując obecność domowników,</li> <li>• Obsługa technologii µWiFi</li> </ul>
Obudowa	...	...	...	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	...	...	...	IP20
Kolor	...	...	...	Czarny
Temperatura pracy	...	...	...	-20 °C ... 50 °C
Waga	0.005 kg	0.005 kg	0.36 kg	0.014 kg
Wymiary	Ø 11 mm x 20 mm	Ø 15 mm x 50 mm	Ø 66 x 187 mm	35 x 24 x 18 mm
Producent / Marka	...	...	AG TERMOPASTY	BleBox
Gwarancja	2 lata	2 lata	...	2 lata