






	ZAŚLEPKA SANTRA/4170-10/EPN Elektro-Plast	NAKLEJKA OBO-02DE	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ LE-412253 TRÓJFAZOWY TYP 1+2 LEGRAND	KONTROLER DOSTĘPU MC16-PAC-ST-1-KIT ROGER	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
					
	1.66 USD 2.04 USD	1.01 USD 1.24 USD	236.88 USD 291.36 USD	380.49 USD 468.00 USD	105.91 USD 130.27 USD
Zastosowanie	Seria produktów Santra
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne (ABS)
Ilość obsługiwanych przejść	1 (dwukierunkowe)	...
Rodzaj	...	Awers - Przyklejana na powierzchnię
Rodzaj urządzenia	Ogranicznik przepięć, Trójfazowy
Ilość obsługiwanych czytników	4	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Napięcie znamionowe	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Ilość użytkowników	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Napięcie maksymalne	320 V AC, 50 / 60 Hz
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.	...
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń	...
Ilość stref dostępu	4	...
Klasa	Typ 1+2 (Klasa B+C)
Ilość stref alarmowych	4	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 20 Ah	...
Poziom protekcji Up L/PE, N/PE	1.2 kV @ 10/350 μs (T1) 1.7 kV @ 8/20 μs (T2)
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet - Gniazdo RJ-45 RACS 5 v2 (Roger) Interfejs RS-485 	...
Znamionowy prąd wyładowczy (L/PE, N/PE)	8 kA @ 10/350 μs (T1) 20 kA @ 8/20 μs (T2)
Maksymalny prąd wyładowczy (L/N, L/PE, N/PE)	50 kA @ 8/20 μs (T2)
Sygnalizacja stanu pracy	✓
Typ złącz	zaciski skręcane
Szerokość w modułach 17.5 mm	4
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> Wodoodporna Odporna na promieniowanie UV Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków 	...	<ul style="list-style-type: none"> Metalowa obudowa Obsługa zintegrowana w programie VISO ST Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> baza danych MSSQL praca w systemach rozproszonych praca wielostanowiskowa monitorowanie przejść z podglądem wideo raportowanie zdarzeń RCP maksymalna liczba przejść w systemie : 128 	...

Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	40 m
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Zasilanie	• 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	≤ 4.5 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35	Dome, Metalowa
Kolor	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporna	—
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.044 kg	...	0.552 kg	3.9 kg	0.48 kg
Wymiary	75 x 75 x 35 mm	100 x 140 mm	71 x 83 x 70 mm	405 x 365 x 120 mm	Ø 106 x 94 mm
Producent / Marka	Elektro-Plast Nasielsk	...	LEGRAND	ROGER	DAHUA
Gwarancja	7 lat	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata