



	KAMERA IP IPC3612LE-ADF28KC-WL ColorHunter - 1080p 2.8 mm UNIVIEW	PATCH PANEL SC PP-12/SC
		
	1616.98 NOK 1988.89 NOK	67.21 NOK 82.67 NOK
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Ilość gniazd	...	12 x SC lub LC duplex
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Wymiary otworów adapterowych	...	9.3 x 13.3 mm
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm @ F1.6	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku 	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 k/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...

Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • ColorHunter - kolorowy tryb nocny • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie (sylwetka człowieka) • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 4 kV 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 670 mA 	...
Pobór mocy	≤ 8 W	...
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	RACK 19", 1U
Kolor	Biały	jasno szary

Klasa szczelności	IP67	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.31 kg	...
Wymiary	Ø 118 x 96 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	...
Gwarancja	3 lata	2 lata