


	OBUDOWA NATYNKOWA VTOB114-V2 DAHUA	ZASILACZ IMPULSOWY P26/40 VIDOS	PRZEŁĄCZNIK SW-2/1-DSQ- OPTI DiSEqC 2.0 OPTICUM
			
	24.00 PLN 29.52 PLN	140.00 PLN 172.20 PLN	11.38 PLN 14.00 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy	...
Liczba montowanych modułów	3 szt.
Materiał wykonania	Aluminium
Zakres częstotliwości SAT	900 MHz ... 2400 MHz
Zastosowanie	VTO2000A
Tłumienie	3 dB
Napięcie zasilania	...	100 ... 240 V AC	...
Kolor	Srebrny
Napięcie wyjściowe	...	26 V DC \pm 2 V	...
Przenieszone napięcie	12 ... 20 V / 30 mA
Regulacja napięcia wyjściowego	...	—	...
DiSEqC	2.0
Wydajność prądowa zasilacza	...	1.5 A	...
Liczba wejść	2 szt.
Moc zasilacza	...	40 W	...
Wymiary zewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> • 377 x 148 x 45 mm • 35 mm długość osłony deszczowej
Liczba wyjść	...	2 szt.	1 szt.
Typ złącza	Złącza typu F
Typ obudowy	...	DIN	...
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwzwarceniowe • Przeciążeniowe • Przeciwprzepięciowe 	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	-10 °C ... 55 °C < 95 %	...
Waga	0.72 kg	0.54 kg	0.054 kg
Wymiary	...	140 x 98 x 62 mm	85 x 49 x 22 mm
Producent / Marka	DAHUA	VIDOS	OPTICUM
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata