



	REJESTRATOR IP NVR304-32E2 32 KANAŁY UNIVIEW	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY LE-403405 TRÓJFAZOWY 32 A TYP B LEGRAND
		
	3600.00 PLN 4428.00 PLN	109.68 PLN 134.91 PLN
Standard	TCP/IP	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...
Rodzaj urządzenia	...	Wyłącznik nadprądowy, Trójfazowy
Prąd znamionowy	...	32 A
Ilość biegunów	...	3
Charakterystyka wyzwalań	...	Typ B
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo	...
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa	...	6000 A
Napięcie znamionowe	...	400 V AC / 50 Hz
Obsługa audio	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio	...
Typ złącz	...	zaciski skręcane
Wejścia audio	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 • Brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych • Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych • Przewidziane miejsce na kartkę z opisem
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264	...
Przepływność (bitrate)	max. 320 Mb/s	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	3

Obsługiwane dyski twarde	4 x 8 TB SATA Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 1/5	...
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer	...
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-server max. 128 użytkowników on-line	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS	...
ONVIF	✓	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.30	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Porty szeregowo	RS-485	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4	...

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne 	...
Detekcja ruchu	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	✓	...
Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, śledzenie obiektów, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Detekcja dźwięku • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja 	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	max. 12 W (bez HDD)	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	3.22 kg	0.4 kg
Wymiary	440 x 352 x 48 mm	53 x 83 x 75 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	2 lata