






	LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA DIN TS35 LP-870N-15FS SIMET	ŁĄCZÓWKA ZASILANIA LZ-16/R	KAMERA IP DS-2CD1363G2-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 6 Mpx Hikvision	EXTENDER HDMI+USB- EX-70-4KV2	SWITCH PFS3005-5ET-L-V2 5-PORTOWY DAHUA
					
	28.00 PLN 34.44 PLN	45.41 PLN 55.85 PLN	706.00 PLN 868.38 PLN	734.40 PLN 903.31 PLN	30.00 PLN 36.90 PLN
Standard	IP
Liczba wyjść zasilania	...	16 (2 x po 8 wyjść)
Zastosowanie	Rozdzielnice modułowe
Porty LAN	5 x RJ45
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	max. 4K UHD @ 60 Hz	...
Liczba wejść zasilania	...	2 (po jednym na każdą listwę 8-wyjściową)
Prąd znamionowy	63 A
Napięcie znamionowe	690 V
Maksymalne napięcie zasilania	...	24 V DC (typowo 12V)
Maksymalny prąd zasilania	...	5 A (dla pojedynczej listwy)
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	...	1 A
Ilość zacisków	15 x 16 mm ² Ø 5 mm (zaciski śrubowe)
Zarządzanie	—
Diody LED	Power, Link/Act
Typ złącz zasilania	...	Wejście : Zaciski kablowe Wyjście : Zaciski kablowe
Rozdzielczość	3200 x 1800 - 6 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne / Metal
Szybkość transmisji	10 / 100 Mb/s, 5 Portów LAN
Tablica adresów MAC	2k
Certyfikaty	CE
Przetwornik	1/2.4 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	2.8 mm
Typ obudowy	...	Płytki PCB
Kąt widzenia	105 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Maksymalny zasięg transmisji	• 60 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD (dane producenta) • 70 m - UTP kat. 5e @ 1080p (nasze testy) • 20 m - UTP kat. 5e @ 4K UHD (nasze testy) • 60 m - UTP kat. 6 @ 4K UHD (nasze testy)	...
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 6 Mpx
Interfejs	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
Wybrane cechy	• Klasa V0 • Klasa szczelności : IP20	• Bardzo dobra jakość obrazu bez widocznych zakłóceń spowodowanych kompresją. • Brak opóźnień w przesyłce wideo. • Brak opóźnień przy sterowaniu myszką • Dedykowany do pracy ciągłej 24/7	...
ONVIF	✓
Temperatura pracy	...	-50 °C ... 55 °C	...	-20 °C ... 60 °C	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	< 95 %	...	0 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Możliwość wyłączenia oświetlacza LED • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Sharpness - Wyostrozanie konturów obrazu • sabotaż wideo • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) 	<ul style="list-style-type: none"> • Extender pozwala także na przedłużenie portu USB 2.0 np. w celu sterowania rejestratorem za pomocą myszki • Obsługa funkcji KVM, • Obsługa HDR10 • Przejście sygnału HDMI w nadajniku • Obsługa EDID • Ochrona ESD 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA 	5 V DC / 1 A - 2 szt. (w komplecie)	5 V DC / 0.1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome, Metal + Plastik	...	Plastikowa, Desktop
Kolor	Niebieski	...	Biały
Klasa szczelności	IP67
Klasa ochrony mechanicznej	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.056 kg	0.1 kg	0.51 kg	0.12 kg	0.05 kg
Wymiary	107 x 13 x 31 mm	216 x 40 x 20 mm	Ø 110 x 89 mm	85 x 75 x 20 mm - Wymiary nadajnika lub odbiornika	86 x 52 x 24 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński
Producent / Marka	SIMET	DELTA	Hikvision	...	DAHUA
SAP Code	311323310
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata	3 lata