

	GNIAZDO NATYNKOWE PODWÓJNE LE-782377 FORIX 230 V 16 A IP44 LEGRAND	REKAWICE ROBOCZE WG-422/M Bee-Smart WONDER GRIP	KAMERA IP TC-C34XP SPEC:W/E/Y/2.8MM/V4.0 Color Maker - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY
			
	40.58 PLN 49.91 PLN	23.46 PLN 28.86 PLN	795.00 PLN 977.85 PLN
Standard	...	...	IP
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz	...	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A	...	...
Uziemienie	✓	...	...
Przewód elektryczny	max. 3 x 2.5 mm ²	...	...
Zaciski kablowe	zaciski skręcane	...	...
Zastosowanie	...	• Prace budowlane, • Magazyn - pakowanie, logistyka, • Majsterkowanie, • Montaż	...
Typ gniazda	2 x CEE 7/5, Natynkowe	...	...
Przesłona ochronna	✓	...	...
Montaż	Wkręty montażowe	...	...
Klasa odporności mechanicznej	IK07	...	...
Materiał	...	Poliester + powłoka lateksowa (powlekana dłoń)	...
Rozdzielczość	...	...	2592 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	...	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	...	...	2.8 mm
Wybrane cechy	Seria produktów Forix	• Ochrona termiczna : 100 °C (X1XXXX), • Ergonomia i wygoda • Wysoka przyczepność • Miękka powłoka	...
Kąt widzenia	...	...	• 100 ° (dane producenta) • 91 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	15 m
Gniazdo karty pamięci	...	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB

Spełniane normy	...	• EN 388:2016 - Ochrona mechaniczna 3131X • EN 407:2004 - Ochrona termiczna X1XXXX	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	S+265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Rozmiar	...	8 / M	...
Audio	...	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs	...	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	2
ONVIF	...	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus
Dostęp z komputera PC	...	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express
Domyślny adres IP	...	...	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	3000, 3001
Port ONVIF	...	...	80
Inteligentna analiza obrazu	...	...	• przekroczenie linii • wtargnięcie

Wybrane funkcje	...	...	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc • Detekcja ruchu • Strefy prywatności
Zasilanie	...	...	• PoE (802.3af), • 12 V / 590 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 7 W
Obudowa	...	...	Dome - Metal + Plastik
Kolor	Biały - RAL9003	Czarny + Niebieski	Biały
Klasa szczelności	IP44	...	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 65 °C
Waga	0.212 kg	...	0.33 kg
Wymiary	140 x 69 x 54 mm	...	Ø 117 x 96 mm
Obsługiwane języki	...	...	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	LEGRAND	WONDER GRIP	TIANDY
Gwarancja	2 lata	...	3 lata