




	KAMERA IP OBROTOWA ZEWNETRZNA APTI-W41S2-TUYA Tuya Smart Wi-Fi, - 4 Mpx 3.6 mm	OPASKA KABLOWA OPC-200X4.2/B*P100	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER RG-M18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE
			
	107.40 PLN 132.10 PLN	6.84 PLN 8.41 PLN	497.00 PLN 611.31 PLN
Standard	IP
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 4 Mpx
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie	...
Obiektyw	3.6 mm
Długość	...	200 mm	...
Kąt widzenia	50 °
Zakres częstotliwości	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Szerokość	...	4.2 mm	...
Materiał	...	Nylon 66	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m
Siła zrywająca	...	27 kg	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	20 m
Kolor	...	Czarny	...
Zakres obrotu w poziomie	0 ° ... 350 ° Obrót głowicy jest ograniczony krancówką
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 93 °
Typ anteny	2x2 MU-MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
Odporna na działanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • promieniowania UV • oleju • benzyny • wody morskiej • rozpuszczalników • pleśni • rozcieńczone słabe kwasy organiczne i zasady 	...
Standardy	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Średnica wiązki	...	3 ... 50 mm	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio

Prędkość transmisji	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Prędkość transmisji strumienia głównego	10 kl/s
Porty LAN	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	—
Kontrolki LED	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
Interfejs sieciowy	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Ethernet - 10 / 100 Mb/s (RJ-45)
DDNS	—
ONVIF	✓
Serwer DHCP	✓
WEB Server	—
Aktualizacja firmware	✓
Porty dostępu przez www	—
Zabezpieczenia	• WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall
Porty dostępu przez aplikację na PC	—
Port dostępu przez aplikację mobilną	—
RTSP URL	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Tryby pracy	• Repeater • Router • Access Point • WISP
Interfejs do zarządzania	• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 30 m (otwarta przestrzeń) • Współpraca aplikacji Tuya Smart z Google Assistant, Amazon Alexa • Przycisk RESET
Domyślny adres IP	DHCP	...	192.168.110.1
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Obsługiwane języki	angielski
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu • OFDMA • Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału • MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci • Równoważenie obciążenia pasma • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Routing statyczny • PPPoE • IPTV • Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) • Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wsparcie dla technologii Reyee Mesh • Logi systemowe • Przycisk RESET • Przycisk MESH
Obudowa	Mini Speed Dome, Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo sztuczne

Zasilanie PoE	—
Zasilanie	12 V DC	...	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)
Pobór mocy	max. 18 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 60 °C	-35 °C ... 85 °C	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.311 kg	...	0.36 kg
Wymiary	160 x 145 x 100 mm	...	91 x 91 x 181 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata