

	KAMERA IP IPC2124LB-SF28KM-G - 3.7 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	INTELIĞENTNY STEROWNIK BRAM I DRZWI GATEBOX-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC/AC
		
	430.86 PLN 529.96 PLN	259.37 PLN 319.03 PLN
Zastosowanie	...	bramy dwuskrzydłowe, przesuwne, garażowe, drzwi
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC/AC
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	—
Całkowity maksymalny prąd	...	20 mA / Wyjście sterujące
Liczba wejść	...	2
Liczba wyjść	...	2
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 97 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną, • Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca, • Sterowanie wieloma obiektami z jednej aplikacji, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Antena dookólna Wi-Fi 5 dB, • Gniazdo SMA-RP • Obsługa technologii µWiFi
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3.7 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, SNMP	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView 	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA 	...
Pobór mocy	≤ 5.5 W	...
Obudowa	Compact, Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna, Odporna na warunki atmosferyczne
Kolor	Biały	Czarny
Klasa szczelności	IP67	IP54
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.55 kg	0.1 kg
Wymiary	165 x 63 x 63 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 92 x 50 x 28 mm - bez anteny • 230 x 85 x 28 mm - z anteną, w pionie • 197 mm - Antena
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	UNIVIEW	BleBox
Gwarancja	3 lata	2 lata