




	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16D0T-IRPF(3.6mm) - 1080p Hikvision	CZUJKA PIR FPKX15DD PYRONIX	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17D0T-IT5F(3.6MM)(C) - 1080p Hikvision
			
	171.00 PLN 210.33 PLN	75.00 PLN 92.25 PLN	324.00 PLN 398.52 PLN
Zastosowanie	...	Wewnętrzna	...
Pyroelement	...	Podwójny	...
Rodzaj czujnika	...	Pasywna podczerwień (PIR)	...
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Zasięg	...	15 m / 85 °	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...	2.1 Mpx
Regulacja czułości	...	• Automatyczna, • 2 - stopniowa, manualna	...
Odporność na zwierzęta	...	—	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 960 x 576 @ PAL	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw	3.6 mm	...	3.6 mm
Maksymalne obciążenie wyjść	...	50 mA / 60 V DC, 42 V AC RMS	...
Cyfrowa kompensacja temperatury	...	✓	...
Kąt widzenia	• 82 ° (dane producenta) • 78 ° (nasze testy)	...	80 °
Wyjście alarmowe	...	NC / EOL-NC / 2EOL-NC	...
Zasięg oświetlacza IR	20 m	...	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...	Automatyczna
Wykrywalna prędkość ruchu	...	0.3 ... 3 m/s	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	Grade 2	...
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 70 °C	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 62 dB
Menu ekranowe OSD	—	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Kod producenta	...	KX15DD	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie	12 V DC / 330 mA	9 ... 16 V DC / 16 mA przy 12 V (max)	12 V DC / 390 mA
Pobór mocy	≤ 4 W	...	≤ 4.7 W
Obudowa	Compact, Plastikowa	...	Compact - Metal + Plastik
Kolor	Biały	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	IP66	...	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.17 kg	0.1 kg	0.33 kg
Wymiary	Ø 70 x 155 mm	68 x 115 x 50 mm	217 x 79 x 75 mm
Obsługiwane języki	—	...	angielski
Producent / Marka	Hikvision	PYRONIX	Hikvision
SAP Code	300507949	361300085	300512839
Gwarancja	3 lata	5 lat	3 lata