



	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER ARCHER-MR600 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK</a>	<a href="#">MIERNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI UT-333 UNI- T</a>
		
	621.56 PLN 764.52 PLN	66.55 PLN 81.86 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz , 5 GHz	...
Typ anteny	WiFi - wbudowane , 2 x 4G LTE	...
Pomiar temperatury	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -10 °C ... 60 °C ± 1 °C @ 0.1 °C,</li> <li>• 14 °F ... 140 °F ± 2 °F @ 0.2 °F</li> </ul>
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• IEEE 802.11 a/n/ac</li> </ul>	...
Pomiar wilgotności	...	0 % ... 100 % RH ± 5 % RH @ 0.1 % RH
Prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 GHz : 867 Mb/s (max) +</li> <li>2.4 GHz : 300 Mb/s (max)</li> <li>• LTE : 300 Mb/s</li> </ul>	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN/WAN</li> <li>• 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN</li> </ul>	...
Czułość odbiornika	5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11a 54M: -74dBm</li> <li>• 11ac HT20: -66 dBm</li> <li>• 11ac HT40: -63 dBm</li> <li>• 11ac HT80 : -59 dBm</li> <li>• 11n HT20: -73dBm</li> <li>• 11n HT40: -70dBm</li> </ul> 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11g 54M: -74dBm</li> <li>• 11n HT20: -72 dBm</li> <li>• 11n HT40: -69 dBm</li> </ul>	...
LTE	✓	...
QSS	—	...
WDS	✓	...
Moc nadajnika	max. 23 dBm	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrola szerokości pasma po adresach IP</li> <li>• Zarządzanie lokalne, zdalne lub poprzez TP-Link Cloud</li> <li>• Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™</li> <li>• Gniazdo SIM</li> <li>• Przycisk WPS/RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hold - zatrzymanie wskazania miernika,</li> <li>• Zapis wartości MAX / MIN,</li> <li>• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,</li> <li>• Automatycznie wyłączenie urządzenia po 5 min,</li> <li>• Wskaźnik przekroczenia zakresu,</li> <li>• Wskaźnik niskiego poziomu baterii</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	95 % (bez kondensacji)	≤ 90 % (bez kondensacji)
Waga	0.478 kg	0.08 kg
Wymiary	230 x 163 x 37 mm	137 x 54 x 29 mm
Producent / Marka	TP-LINK	UNI-T
Gwarancja	3 lata	2 lata