



	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS DS-2CE56H0T-IT3ZF(2.7-13.5MM) - 5 Mpx Hikvision	KAMERA SOLARNA IP, ZEWNĘTRZNA DS-2XS2T41G1-ID/4G/C05S07(4MM) 4G/LTE - 3.7 Mpx 4 mm Hikvision
		
	526.00 PLN 646.98 PLN	2729.00 PLN 3356.67 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP
Przetwornik	Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx	4 Mpx
Rozdzielczość	2560 x 1944 - 5 Mpx @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s, 30 kl/s	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR	40 m	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Możliwości regulacji	...	Panel fotowoltaiczny : -30 ° ... 30 ° (poziom) ; -45 ... 45 (pion)
Obiektyw	2.8 ... 13.5 mm - Motozoom	4 mm
Kąt widzenia	96 ° ... 29 °	• 79 ° (dane producenta) • 76 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	1 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, Gniazdo BNC	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Przesył audio po sieci, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Redukcja szumu, • Sygnalizacja alarmu, • Zgodność ze standardem AAC
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	12.5 kl/s @ 3.7 Mpx
Menu ekranowe OSD	✓	...
Interfejs sieciowy	...	<ul style="list-style-type: none"> • RJ-45 - 10/100 Mb/s, Ethernet • 4G LTE - Obsługa kart microSIM, Uplink / Downlink : 50 / 150 Mbps
ONVIF	...	✓
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / -

Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • Detekcja ruchu • Sygnalizacja alarmu - Audio, E-mail • Powiadomianie alarmowe • Zapis zdarzeń na karcie micro SD • Wbudowana czujka PIR : - Kąt detekcji : 80 ° (poziom), 42 ° (pion) - Zasięg detekcji : 12 m • Pamięć wewnętrzna : 8 GB (5 GB do zapisu), • Obsługa 4G LTE/WCDMA/GSM - Obsługa kart microSIM • Przycisk RESET, • Panel fotowoltaiczny : 6.5 W - wbudowany akumulator 51.5 Wh
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	...	<ul style="list-style-type: none"> • ~ 2 dni • 11 dni (tryb czuwania)
Zasilanie	12 V DC / 520 mA	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator Li-Ion 8.1 ... 12.6 V, • Panel fotowoltaiczny : 6.5 W, • 12 V DC - Gniazdo 5.5/2.1 (brak zasilacza w zestawie), Na potrzeby serwisu
Pobór mocy	≤ 6.3 W	<ul style="list-style-type: none"> • max. 7 W • ≤ 1.85 W (typowo) - Obsługa 4G LTE • 80 mW (tryb czuwania)

Obudowa	Dome, Metalowa	Compact, ADC
Klasa szczelności	IP67	IP67
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	...	0 °C ... 50 °C
Waga	0.6 kg	1.45 kg (łącznie)
Wymiary	134 x 124 x 111 mm	294 x 189 x 214 mm (łącznie)
Obsługiwane języki	angielski	polski, angielski, chorwacki, czeski, rumuński, serbski, słoweński, turecki
Producent / Marka	Hikvision	Hikvision
SAP Code	300611061	311319441
Gwarancja	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00