





	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA55VSR4-G(H2) - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM	DRZWI DO ROZDZIELNIC 96-MODUŁOWYCH LE-337254 XL³ S 160 LEGRAND	REJESTRATOR IP APTI-N1612-I3 16 KANAŁÓW	REJESTRATOR IP BCS-B-NVR1601(2.0) 16 KANAŁÓW BCS BASIC
				
	325.00 PLN 399.75 PLN	330.66 PLN 406.71 PLN	654.40 PLN 804.91 PLN	332.00 PLN 408.36 PLN
Zastosowanie	...	Rozdzielnice 4 x 24-modułowe - XL ³ S 160
Przezroczyste drzwi	...	—
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	TCP/IP	TCP/IP
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Odwracalne drzwi • 1 punkt zamknięcia • Dostarczane z klamką w komplecie
Materiał wykonania	...	Stal
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 16 Kanałów - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio 	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio	1 szt. CINCH	—
Wyjścia audio	1 szt. CINCH	1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm
Klasa ochrony	...	Grade 2
Zgodność z normami	...	IEC 60695-2-1
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate)	160 Mb/s	max. 64 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	2 x 10 TB SATA	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer @ 1080p	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora	Pełna obsługa przez sieć. Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Przetwornik	1/2.8" CMOS
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	124 ° ... 36 °
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Protokoły sieciowe	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE	P2P, UPnP, DHCP
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
ONVIF	✓	✓
Audio	Wbudowany mikrofon
Domyślny adres IP	192.168.1.88	DHCP lub 192.168.1.30
Menu ekranowe OSD	✓
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345	admin / 123456
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Obudowa	Dome, Metalowa
Kolor	Grafitowy	Biały
USB	2 szt. USB 2.0	2 x USB 2.0
Klasa szczelności	IP66
Porty szeregowo	—	...
Klasa ochrony mechanicznej	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatematyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podświetlenia 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy 	...
Obsługa myszą	✓	✓
Pilot IR w zestawie	—	—
Switch PoE	—	...
Zasilanie	12 V DC / 840 mA	...	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 10 W	...	≤ 15 W (bez HDD)	max. 3.2 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.53 kg	4.9 kg	1.72 kg	0.77 kg
Wymiary	Ø 119 x 98 mm	547 x 694 x 28 mm	380 x 323 x 51 mm	260 x 243 x 46 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski
Producent / Marka	BCS UNIVERSAL	LEGRAND	APTI	BCS BASIC
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata