

	SWITCH POE CS4006-4ET-60 4-PORTOWY DAHUA	PRZEPUST RURY SPIRALNEJ GUS-16G/P	KAMERA WANDALOODPORNIA IP IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S4 - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ATLO- TSH2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
				
	443.00 PLN 544.89 PLN	4.31 PLN 5.30 PLN	623.00 PLN 766.29 PLN	96.05 PLN 118.14 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zastosowanie	pomiar temperatury i wilgotności włączanie/wyłączanie urządzeń
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx	...
Pomiar temperatury	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Porty LAN	• 4 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Pomiar wilgotności	0 % ... 99 % ± 3 %
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Maksymalne łączne obciążenie	3750 W
Całkowity maksymalny prąd	15 A
Liczba wejść	1
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Liczba wyjść	2
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty Uplink
Typ złącza	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth
Kąt widzenia	• 106 ° ... 33 ° (dane producenta) • 92 ° ... 33 ° (nasze testy)	...
Maksymalna moc wyjściowa	• 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 4
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Maksymalna sumaryczna moc	60 W
Interfejs RS-485	—	...
Tablica adresów MAC	8k
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Zarządzanie	✓
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Tryby pracy	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	—	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Diody LED	Power, System, PoE, Link/Act
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care) • Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza • zabezpieczenie przed wylądowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Watchdog PoE • Loop Protection • Zgodność z protokołem LLDP • Port Based VLAN : 32 • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Klient DHCP • Przycisk RESET • Kensington Lock • Możliwość montażu na ścianie 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury, • Do zastosowań wewnętrznych 	
ONVIF	18.12	...
Certyfikaty	CE
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed wylądowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV • Ochrona przed wylądowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	0 °C ... 40 °C
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 1080p	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Obiektywy motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu 	...

Zasilanie	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA	90 ... 250 V
Pobór mocy	max. 65 W	...	< 6.3 W	...
Obudowa	Desktop, Metalowa	...	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały	Biały
Wandaloodporna	IK10	...
Klasa szczelności	IP67	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.29 kg	...	0.46 kg	0.1 kg (łącznie)
Wymiary	130 x 85 x 26 mm	...	Ø 122 x 89 mm	• 96 x 54 x 29 mm • 100 cm (długość kabla) Sonda
Obsługiwane języki	angielski, francuski, hiszpański	...
Producent / Marka	DAHUA	...	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	...	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00