

| | TESTER GNIAZD USB UT-658-DUAL UNI-T | TESTER DO KABLI NS-468 | WIELOFUNKCYJNY TESTER USB SP-UT01 Spacetronek | MIERNIK POZIOMU GŁOŚNOŚCI UT-353 UNI-T |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| |  |  |  |  |
| | 71.14 PLN 87.50 PLN | 19.20 PLN 23.62 PLN | 100.71 PLN 123.87 PLN | 65.10 PLN 80.07 PLN |
| Rodzaj urządzenia | Miernik parametrów zasilania przez port USB | ... | Miernik parametrów zasilania przez porty USB, USB-C, micro USB | ... |
| Typ złącza wejścia | 1 x Wtyk USB-A 1 x Wtyk USB-C | ... | 1 x Wtyk USB-A 1 x Wtyk USB-C 1 x Gniazdo microSD | ... |
| Zakres pomiaru poziomu głośności | ... | ... | ... | 30 dB ... 130 dB ± 1.5 dB @ 0.1 dB |
| Typ złącza wyjścia | 1 x Gniazdo USB-A 1 x Gniazdo USB-C | ... | 1 x Gniazdo USB-A 1 x Gniazdo USB-C | ... |
| Testowane kable | ... | UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), RJ12 (6P6C) | ... | ... |
| Częstotliwość próbkowania | ... | ... | ... | • 8 Hz • 1 Hz |
| Wyświetlacz LCD | 1.85 " | ... | 0.96 " | ... |
| Pasma częstotliwości | ... | ... | ... | 31.5 Hz ... 8 kHz |
| Typ mikrofonu | ... | ... | ... | Mikrofon pojemnościowy : 1/2 " |
| Pomiar napięcia DC | 4 ... 24 V ± 1 % | ... | 3.6 ... 32 V @ 0.01 V | ... |
| Pomiar mocy | ... | ... | 0 ... 150 W @ 0.01 W | ... |
| Pomiar prądu DC | 0.05 ... 3 A @ 0.01 A - USB-A 0.05 ... 5 A @ 0.01 A - USB-C | ... | 0 ... 5.1 A @ 0.01 A | ... |
| Pomiar pojemności akumulatora | 0 ... 99999 mAh | ... | 0 ... 99999 mAh @ 1 mAh | ... |
| Wybrane cechy | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Zapis wartości MAX / MIN, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Automatycznie wyłączenie urządzenia po 5 min, • Wskaźnik przekroczenia zakresu, • Wskaźnik niskiego poziomu baterii |
| Pomiar energii | 0 ... 1000 Wh | ... | ... | ... |
| Pomiar impedancji | ... | ... | 1 ... 999.9 Ω @ 0.1 Ω | ... |
| Temperatura pracy | ... | ... | ... | 0 °C ... 40 °C |
| Pomiar rezystancji zastępczej obwodu | 1 ... 480 Ω | ... | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|---|
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia | ... | ... | ... | ≤ 80 % (bez kondensacji) |
| Przechowywanie danych | 10 pomiarów | ... | ... | ... |
| Pomiar temperatury | ... | ... | 0 ... 80 °C @ 1 °C | ... |
| Zakres wyświetlania czasu | ... | ... | max. 999 h 59 min 59 s @ 1 s | ... |
| Maksymalne obciążenie | ... | ... | 150 W | ... |
| Zakres wyświetlanej skumulowanej energii elektrycznej | ... | ... | 0.000 ... 999999 mWh @ 1 mWh | ... |
| Standardy | ... | ... | PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, BC1.2 i inne | ... |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne | ... | Tworzywo sztuczne | ... |
| Zasilanie | ... | Bateria 9 V 6LR61 (brak w zestawie) | 3.6 V DC - Port USB | 3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie |
| Waga | 0.065 kg | 0.12 kg | 0.17 kg | 0.08 kg |
| Wymiary | 123 x 53 x 14 mm | 101 x 107 x 28 mm | 67 x 61 x 11 mm | 150 x 52 x 27 mm |
| Producent / Marka | UNI-T | ... | Spacetronik | UNI-T |
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |