



	EXTENDER EXT-POE2 PULSAR	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision
		
	120.00 PLN 147.60 PLN	7497.00 PLN 9221.31 PLN
Standardy	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	...
System skanowania	...	Progresywny
Napięcie wejściowe	42 ... 57 V DC	...
Napięcie wyjściowe	42 ... 57 V DC	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p
Liczba wejść	1	...
Liczba wyjść	2	...
Złącze	3 x Gniazdo RJ-45	...
Przetwornik	...	CMOS Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx 120 x 160 px
Diody sygnalizacyjne	Link/Act	...
Pomiar temperatury	...	✓
Zakres pomiaru temperatury	...	30 °C ... 45 °C
Dokładność pomiaru temperatury	...	± 0.5 °C
Odległość pomiaru temperatury	...	0.3 ... 1.8 m
Obsługa kart	...	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart	...	~ 5 cm
Obsługiwana prędkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, • Obsługiwana prędkość transmisji : 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet 	...
Odległość rozpoznawania twarzy	...	0.3 m ... 1.8 m
Moc wyjściowa	max. 15.4 W / port PoE max. 20 W (łącznie)	...

Pamięć	...	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń
Standard	...	TCP/IP
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Przeciwwprzepięciowe • Przeciążeniowe • Przeciwzwarceniowe 	...
Oświetlacz IR	...	✓
Oświetlacz LED	...	✓
Wyjście wideo	...	—
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...
Interfejs RS-485	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	2 / 1
Audio	...	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	...	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP
WEB Server	...	—
ONVIF	...	—
RS-485	...	✓
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	port 8000

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe • Pomiar temperatury • 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • Wiegand 34/26 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy	...	≤ 24 W
Obudowa	Metalowa	Compact - Metalowa
Kolor	...	Srebrny + Czarny
Klasa szczelności	...	—
Temperatura pracy	...	0 °C ... 50 °C
Waga	0.11 kg	1.34 kg
Wymiary	81 x 77 x 26 mm	117 x 290 x 35 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	PULSAR	Hikvision
SAP Code	...	302917212
Gwarancja	2 lata	3 lata