

	KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision	SWITCH POE APTI-POE0802G-120W 8-PORTOWY	KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-114
			
	1999.00 PLN 2458.77 PLN	270.40 PLN 332.59 PLN	2.34 PLN 2.88 PLN
Standard	Unique EM 125kHz
Kompatybilność	EM4100/4102
Przetwornik	CMOS
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—
Porty LAN	...	10 x RJ45 (8 x PoE (802.3af/at))	...
Wielkość matrycy	2 Mpx
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—
Nadruk numeru seryjnego	—
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Zarządzanie	...	—	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.5 m
Diody LED	...	LAN, PoE	...
Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> • Pamięć 1500 szablonów twarzy • Pamięć 1500 kart RFID • Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń
Standard	TCP/IP
Oświetlacz IR	—
Oświetlacz LED	—
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN, • 10 / 100 Mb/s : 8 x Porty LAN & PoE 	...
Wyjście wideo	—
Interfejs RS-485	✓
Maksymalna moc wyjściowa	...	30 W / port PoE	...
Gniazdo karty pamięci	—
Maksymalna sumaryczna moc	...	120 W	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—

Tablica adresów MAC	...	2k	...
Audio	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 200 m - Tryb EXTEND włączony 	<ul style="list-style-type: none"> • Zasięg : ~ 15 cm • Układ scalony TK-4100
Certyfikaty	...	CE	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ISUP, ISAPI
WEB Server	Wbudowany
ONVIF	—
Temperatura pracy	...	0 °C ... 55 °C	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Port USB • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR • Wyjście sterowania zamkiem drzwi • Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	230 V AC	...
Pobór mocy	≤ 24 W
Obudowa	Metalowa
Kolor	Czarny / Srebrny
Klasa szczelności	—

Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.31 kg	0.74 kg	0.006 kg
Wymiary	173 x 83 x 23 mm (bez uchwyty)	220 x 143 x 41 mm	85 x 54 x 2 mm
Obsługiwane języki	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański
Producent / Marka	Hikvision	APTI	ATLO
SAP Code	302917454
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata