



	ZASILACZ UPS AT- UPS2000/2-LCD 2000 VA EAST	WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY ATLO- DBC51-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
		
	2307.86 PLN 2838.67 PLN	380.42 PLN 467.92 PLN
Typ zasilacza	Online	...
Przetwornik	...	SmartSens CMOS - 2 Mpx
Moc czynna	1800 W	...
Moc pozorna	2000 VA	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 px - 1080p
Napięcie wejściowe	230 V AC \pm 25 %	...
Obiektyw	...	2.0 mm F1.2
Kąt widzenia	...	140 °
Częstotliwość wejściowa	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)	...
Napięcie wyjściowe	230 V AC \pm 5 % (czysta sinusoida)	...
Oświetlacz IR	...	5 ... 10 m
Częstotliwość wyjściowa	50 / 60 Hz	...
Oświetlacz LED	...	—
Zasięg transmisji bezprzewodowej	...	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Regulacja napięcia	\pm 1 %	...
Standard Wi-Fi	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Regulacja częstotliwości	—	...
Czas przełączenia	4 ms	...
Czas ładowania (do poziomu 90%)	8 godz.	...
Interfejs sieciowy	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 Mbit/s Fast Ethernet, Gniazdo RJ-45 • 2.4 GHz Wi-Fi
Akumulator	6 szt. - 12V/7Ah	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Metoda kompresji obrazu	...	H.265 / H.264
Obsługiwane formaty audio	...	G.711

Szacunkowy czas pracy na akumulatorze	<ul style="list-style-type: none"> • 51 minut @ 200 W, • 24.5 minuty @ 400 W, • 16 minut @ 600 W, • 10.5 minuty @ 800 W, • 7.5 minuty @ 1000 W, • 6.5 minuty @ 1200 W, • 5 minut @ 1600 W 	...
Liczba wyjść	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. CEE 7/3 (Schuko), • 3 szt. IEC-320 C13 	...
Oprogramowanie zarządzające	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • Bezpiecznik topikowy • Przeciwwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Wyłącznik EPO (Emergency power off) • Filtr Ethernet 	...

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) • Różne tryby zapisu - użytkownicy mogą wybrać zakres czasu do zapisu w ciągu dnia oraz ustalić określony tryb zapisu: zapis z detekcji ruchu, zapis manualny, zapis według harmonogramu, • Detekcja ruchu, • Czujnik PIR, • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Komunikacja dwukierunkowa, • Redukcja szumu i echa • Pełna obsługa przez sieć • 5 użytkowników on-line, • Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, • Powiadamianie Video PUSH - Detekcja ruchu, • Nagrywanie wideo - Detekcja ruchu, Przycisk dzwonka, • Automatyczne powiadamianie o zdarzeniach za pośrednictwem wiadomości Email • Sterowanie zamkiem - Wyjście przekaźnikowe • Zabezpieczenia antysabotażowe • Zgodność z Google Home, Amazon Echo
Sygnalizacja stanu pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, wskaźnik przeciążenia, • Sygnalizacja dźwiękowa 	...
Mocowanie	...	Natynkowe
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 48 V PoE (802.3af)
Obudowa	...	Aluminium + Tworzywo sztuczne (ABS)

Kolor	...	Srebrny
Klasa szczelności	...	IP44
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 55 °C
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Typ Online • Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego • Automatyczny regulator napięcia AVR • Funkcja "zimnego startu" • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność • funkcja autodiagnostyki • Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora. • Port komunikacyjny USB/RS-232 	...
Przeznaczenie	<ul style="list-style-type: none"> • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe 	...
Typ obudowy	Tower	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %	...
Waga	22.0 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.212 kg - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 0.046 kg - osłona przeciwdeszczowa
Wymiary	418 x 191 x 332 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 141 x 87 x 25 mm - Dzwonek bezprzewodowy z kamerą • 147 x 94 x 40 mm - osłona przeciwdeszczowa
Producent / Marka	EAST	...
Gwarancja	2 lata	2 lata