







	DZWONEK PRZEWODOWY OR-DP-VD-147/W ORNO	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC: HFW1200C-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H51V21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	DOMOWY SYSTEM WI-FI RG-M18(2PACK) Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE	PATCHCORD WIELOMODOWY PC-2ST/2ST-MM 1 m	SZAFKA RACK WISZĄCA R19-3U/350W
						
	44.88 PLN 55.20 PLN	190.00 PLN 233.70 PLN	124.80 PLN 153.50 PLN	828.00 PLN 1018.44 PLN	19.38 PLN 23.84 PLN	384.05 PLN 472.38 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	2 szt.
Szerokość wewnętrzna	19 "
Wysokość wewnętrzna	350 mm
Tryb sygnalizacji	Sygnalizacja dźwiękowa
Głębokość wewnętrzna	3 U
Typ złącza	ST/UPC <-> ST/UPC, Duplex	...
Szerokość zewnętrzna	580 mm
Liczba dźwięków dzwonka	1 - Dwa tony brzmiące na przemian
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Wysokość zewnętrzna	500 mm
Regulacja głośności	—
Typ włókna światłowodowego	50 / 125 µm Włókna wielomodowe	...
Głębokość zewnętrzna	180 mm
Tłumienność całkowita	≤ 0.3 dB	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
Grubość blachy	1.0 mm
Zakres częstotliwości	• 2.4 GHz, • 5 GHz,
Otwory na wentylatory	✓
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Długość	1 m	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS
Typ anteny	2x2 MU-MIMO - wbudowane • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt. • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.
Standardy	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Prędkość transmisji	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Audio	...	—
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
Porty LAN	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Interfejs WAN	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	—
Kontrolki LED	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS	—
Serwer DHCP	✓
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD- CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s
Aktualizacja firmware	✓
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	Automatyczna
Obiektyw	...	2.8 mm	2.8 mm
Klasa ochrony mechanicznej	...	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Czarna lista • kontrola rodzicielska • ukrycie SSID • Firewall
Kąt widzenia	...	102 °	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy)
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	...	✓	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye
Domyślny adres IP	192.168.110.1
Moc nadajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczernieni • Automatyczny balans bieli • Strefy prywatności 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczernieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostczenie konturów obrazu • Coaxial audio - tylko HD-TVI
Kolor	Biały	Biały / Czarny	Biały	Biały (RAL 9003)
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP20	IP67	IP67
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> Głośność : 80 dB Prosty i szybki montaż urządzenia 	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu OFDMA Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Równoważenie obciążenia pasma WLAN : max. 6 x BSSID IPv4/IPv6 - Routing stabilny PPPoE IPTV Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e) Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości Wsparcie dla technologii Reye Mesh Logi systemowe Przycisk RESET Przycisk MESH 	<ul style="list-style-type: none"> Powłoka LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen) - nieznaczna ilość toksycznych gazów wydzielanych podczas spalania Włókna wielomodowe OM2 Średnica kabla : 2 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Wyłamywane przepusty kablowe : 5 szt. - 50 x 80 mm, 6 szt. - 40 x 80 mm Możliwość montażu na ścianie W zestawie 2 kluczyki
Obudowa	...	Compact, Plastik	Dome - Metalowa	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE	---
Zasilanie	230 V AC / 50 Hz	12 V DC / 235 mA	12 V DC / 250 mA	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)
Pobór mocy	...	≤ 2.8 W	≤ 3 W	max. 18 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.07 kg	0.17 kg	0.42 kg	0.36 kg (pojedynczy element)	...	8.8 kg
Wymiary	125 x 65 x 50 mm	161 x 70 x 70 mm	Ø 97 x 91 mm	91 x 91 x 181 mm (pojedynczy element)	...	580 x 500 x 180 mm
Producent / Marka	ORNO	DAHUA	APTI	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata