




	<a href="#">ROUTER RG-EG209GS REYEE</a>	<a href="#">ZASILACZ 12V/5A/5.5*P50</a>	<a href="#">KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-114N*P25</a>
			
	661.00 PLN 813.03 PLN	2145.50 PLN 2638.97 PLN	54.00 PLN 66.42 PLN
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...	...
W opakowaniu	...	<b>50 szt. Podana cena za opakowanie</b>	<b>25 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Standard	...	...	Unique EM 125kHz
Identyfikator modelu	...	12V/5A/5.5*P50	...
Kompatybilność	...	...	EM4100/4102
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	...	—
Napięcie wejściowe	...	100 - 240 V AC	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	...	—
Nadruk numeru seryjnego	...	...	✓
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	...	50 / 60 Hz	...
Napięcie wyjściowe	...	12.0 V DC	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> <li>• 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> <li>• 1 x LAN/WAN 1000 Mbps - port SFP</li> </ul>	...	...
Prąd wyjściowy	...	5.0 A	...
Moc wyjściowa	...	60.0 W	...
Interfejs WAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)</li> </ul>	...	...
Średnia sprawność podczas pracy	...	88.0 %	...
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	...	84.1 %	...
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	...	< 0.21 W	...
Kontrolki LED	Status, Link/Act	...	...
Rodzaj zasilacza	...	Impulsowy	...
DDNS	✓	...	...
Serwer DHCP	✓	...	...
Regulacja napięcia wyjściowego	...	—	...
Port USB	—	...	...

Liczba wyjść	...	1 szt.	...
Aktualizacja firmware	✓	...	...
Zasilanie PoE	—	...	...
Typ złącza zasilania	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V CEE 7/16</li> <li>• 12 V - 2.1/5.5 mm Wtyk prosty</li> </ul>	...
Typ obudowy	...	Desktop	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NATP</li> <li>• Mapowanie portów</li> </ul>	Przebieżeniowe	...
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a>	...	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Harmonogram resetowania</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Format numeru seryjnego : 8H10D + WEG24A,</li> <li>• Zasięg : ~ 15 cm,</li> <li>• Układ scalony TK-4100</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...	...
Pobór mocy	≤ 18 W	...	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	...

Waga	0.54 kg	0.34 kg	0.008 kg
Wymiary	202 x 110 x 29 mm	121 x 57 x 36 mm	86 x 54 x 2 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	...	ATLO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata