



	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY RG-AP680-L Wi-Fi 6, SFP</a> 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 2402 Mb/s RUIJIE	<a href="#">HUB USB 3.0 PAPW4A-U3-015-BK-EP</a>
		
	2240.00 PLN 2755.20 PLN	29.28 PLN 36.01 PLN
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x wtyk - USB-A</li> <li>• 4 x gniazdo - USB-A</li> </ul>
Długość przewodu	...	15 cm
Standard USB	...	3.0
Zakres częstotliwości	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz ( 2.4 ... 2.4835 GHz ),</li> <li>• 5 GHz ( 5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz )</li> </ul>	...
Typ anteny	2x2 MU-MIMO - wbudowane <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.9 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt.</li> <li>• 4.9 dBi @ 5 GHz - 2 szt.</li> </ul>	...
Standardy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz,</li> <li>• IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz</li> </ul>	...
Prędkość transmisji	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 2402 Mb/s @ 5 GHz	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet + PoE IN - RJ45,</li> <li>• 1 x 1000 Mbps - SFP</li> </ul>	...
Port USB	—	...
Kontrolki LED	Power / System, 3 x Wskaźnik sygnału	...
DDNS	—	...
Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES</li> <li>• Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius</li> <li>• Czarna lista</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC ACL</li> <li>• CPP</li> <li>• NFPP</li> <li>• ukrycie SSID</li> </ul>	...
Tryby pracy	Access Point	...
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyee</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> <li>• Konsola - Wyjście RJ-45</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a>	...
Domyślny adres IP	192.168.110.1	...
Moc nadajnika	max. 28 dBm @ 2.4 GHz max. 28 dBm @ 5 GHz	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</li> <li>• OFDMA</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• WLAN : 32 x BSSID</li> <li>• Multicast</li> <li>• IPv4/IPv6</li> <li>• ICMP - Routing statyczny</li> <li>• Obsługa VPN : IPsec, PPPoE</li> <li>• SNMP</li> <li>• Raporty statystyk, Logi systemowe</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Interfejs Bluetooth 5.0</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Wskaźnik sygnału</li> <li>• Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur.</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 9 kV</li> </ul>	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne, hermetyczna	...
Klasa szczelności	IP68	...
Zasilanie PoE	PoE (802.3af/at)	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 V DC / 0.35 A (brak w zestawie)</li> <li>• PoE / PoE+</li> </ul>	...
Pobór mocy	max. 12.95 W	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 100 % (bez kondensacji)	...
Waga	• 1.13 kg (bez uchwytu)	0.035 kg
Wymiary	251 x 168 x 64 mm (bez uchwytu)	98 x 34 x 13 mm
Producent / Marka	RUIJIE	ORICO
Gwarancja	3 lata	2 lata