





	BATERIA CYNKOWA, WĘGLOWA BAA-AA/P/P10 1.5 V LR6 (AA) PANASONIC	SWITCH PRZEMYSŁOWY POE PFS3206-4P-120 4-PORTOWY + 2 x SFP DAHUA	POTRÓJNY INTELIGENTNY DOTYKOWY PRZELĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-TB3-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	SERWER ZARZĄDZANIA SYSTEMEM OCHRONY OBIEKTU DSS4004-S2 DAHUA
				
	4.00 PLN 4.92 PLN	554.00 PLN 681.42 PLN	44.00 PLN 54.12 PLN	25550.00 PLN 31426.50 PLN
Porty LAN	...	• 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T + High PoE / PoE (802.3af/at), • 3 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at), • 2 x port SFP 1000 Base-X
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Liczba kanałów wideo	max. 512
Napięcie znamionowe	1.5 V	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Typ (rozmiar)	LR6 (AA)
Wyjścia wideo	• 2 szt. HDMI • 1 szt. VGA
Wejścia audio	1 szt. Mikrofon - Gniazdo Jack 3.5 mm
Moc maksymalna	300 W (dla każdego wyjścia)	...
Prąd znamionowy	max. 10 A	...
Zarządzanie
Liczba przycisków	3 (dotykowe)	...
Wyjścia audio	1 szt. - Gniazdo Jack 3.5 mm
Liczba wyjść	3	...
Typ złącza	zacziski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Obsługiwane dyski twarde	• 3 x 1 TB SATA III + 1 eSATA, • Współpraca z macierzami dyskowymi DAHUA serii ESS max. 200 TB (łącznie)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Base-T
Przepływność (bitrate)	max. 350 Mb/s
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 100 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	—
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 2
Szybkość transmisji	...	• 10 / 100 Mb/s - 3 Porty LAN & PoE • 10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port LAN & PoE • 1000 Mb/s - 2 Porty SFP
Sterowniki głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome), RS-485
Obudowa	Tworzywo sztuczne + Szkło akrylowe (pleksiglas)	...
RS-485	✓
Kolor	Biały	...
RS-232	✓
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓
Maksymalna moc wyjściowa	...	• 30 W / port PoE @ PoE (802.3af/at), • 60 W @ High PoE
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 %	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługa myszą	✓
Maksymalna sumaryczna moc	...	120 W
ANPR	max. 32 kamery
Rozpoznawanie twarzy	max. 32 kamery
Tablica adresów MAC	...	8k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
Metoda transmisji	...	Zachowaj i prześlij
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Kontrola przepływu danych • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami • Zaprojektowany do zastosowań przemysłowych w szerokim zakresie temperatur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głośno, • Sygnalizacja LED • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm 	...
Diody LED	...	Power, Link/Act
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 65 °C	20 °C ... 50 °C	...
Montaż	...	Szyna DIN (TS-35)

Wybrane funkcje			<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z rejestratorami DAHUA • Współpraca z kamerami IP Dahua • Współpraca z systemami kontroli dostępu DAHUA - obsługa max. 100 kontrolerów oraz max. 512 drzwi • Współpraca z systemami wideodomofonowymi IP DAHUA : <ul style="list-style-type: none"> - Połączenia głosowe pomiędzy panelami wewnętrznymi serii VTH, a centrum zarządzania systemem - Połączenia wideo pomiędzy bramofonami serii VTO, a centrum zarządzania systemem - Praca jako serwer SIP - Połączenie grupowe z panelami wewnętrznymi VTH oraz urządzeniami zgodnymi z protokołem SIP - Przekierowanie rozmowy wideo na telefon komórkowy • Automatyczne wyszukiwanie współpracujących urządzeń w sieci lokalnej • Centralne zarządzanie systemem kontroli dostępu : <ul style="list-style-type: none"> - Dodawanie, usuwanie i edycja użytkowników - Zmiana uprawnień poszczególnych użytkowników i grup użytkowników - Zmiana dostępu do poszczególnych stref - Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi • Zaawansowane funkcje kontroli przejścia : <ul style="list-style-type: none"> - Anti-passback - Zdalne otwieranie drzwi - Pozostawienie otwartych drzwi po pierwszym dostępie - Odblokowanie przejścia tylko przy obecności więcej, niż jednego użytkownika - Zdalna weryfikacja dostępu • Współpraca z rejestratorami mobilnymi MNVR : <ul style="list-style-type: none"> - Archiwizowanie nagrań z rejestratora mobilnego za pomocą lokalnej sieci Wi-Fi - Archiwizowanie trasy pokonanej przez pojazd z mobilnym rejestratorem - Dostęp do obrazu rejestrowanego przez rejestrator mobilny w czasie rzeczywistym (rejestrator musi mieć połączenie z Internetem oraz stały adres IP) • Funkcja Emap - możliwość zaznaczenia położenia elementów systemu na mapie obiektu : <ul style="list-style-type: none"> - Wywołanie alarmu powoduje oznaczenie na mapie elementu, który zainicjował alarm - Dostęp do podglądu obrazu z kamer oraz zarchiwizowanych nagrań z poziomu mapy - Możliwość oznaczenia na mapie pola widzenia kamery • Współpraca ze ścianą monitorów • Współpraca z kontrolerami serii NKB • Integracja z systemem alarmowym : <ul style="list-style-type: none"> - Sygnalizacja zdarzeń zarejestrowanych na serwerze wyjściami alarmowymi - Ustalanie harmonogramów uzbrajania systemu - Wywołanie akcji po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej - Przekazanie informacji o wywołanym alarmie do wybranych użytkowników • Wsparcie dla urządzeń z funkcjami identyfikacji pojazdów ANPR oraz rozpoznawania twarzy
-----------------	--	--	---



Zasilanie	...	48 V ... 57 V DC / 2.3 A (zasilacz w komplecie)	...	100 ... 240 V AC
Waga	0.017 kg	0.45 kg	0.142 kg	5.62 kg
Wymiary	...	150 x 100 x 30 mm	86 x 86 x 34 mm	482 x 420 x 44 mm - RACK 19" 1U
Obsługiwane języki	angielski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	PANASONIC	DAHUA	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	5 lat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00