

	KAMERA IP DS-2CD2E43G2-U(2.8MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision	ORGANIZATOR KABLI OKR-24/P	SWITCH POE APTI- POE0402-60W 4-PORTOWY
			
	1018.00 PLN 1252.14 PLN	30.47 PLN 37.48 PLN	152.00 PLN 186.96 PLN
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Materiał	...	Metal / Plastik	...
Porty LAN	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)
Wielkość matrycy	4 Mpx
Zarządzanie	—
Diody LED	LAN, WAN, PoE
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	103 °
Zasięg oświetlacza IR	—
Interfejs RS-485	—
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s : 2 x Port LAN, • 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE
Maksymalna moc wyjściowa	15.4 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	60 W
Tablica adresów MAC	2k
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	Wbudowany mikrofon
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane cechy	...	• RACK 19", 1U • Liczba uchwytów : 24	• 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 200 m - Tryb EXTEND włączony
Certyfikaty	CE
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kI/s @ 4 Mpx
Temperatura pracy	0 °C ... 55 °C
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny adres IP	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący czy efekt migotania obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja ruchu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 270 mA 	...	230 V AC
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 4.2 W @ PoE (802.3af) • ≤ 3.2 W @ 12 V DC
Obudowa	Dome, Plastikowa
Wandaloodporna	—
Kolor	<ul style="list-style-type: none"> • Biały • Czarny 	Czarny	...
Klasa szczelności	—
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C
Waga	0.16 kg	0.38 kg	0.65 kg
Wymiary	Ø 94 x 118 mm	483 x 44 x 62 mm	220 x 141 x 41 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	...	APTI
SAP Code	311317004
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00