




| | PANEL DYSTRYBUCJI NAPIĘĆ A19-TS-35/PD-3U | ELEKTRODY ELEKTRODY- SEL | NÓŻKA MONTAŻOWA LPCB-1 |
|--------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| | 172.02 PLN 211.58 PLN | 345.98 PLN 425.56 PLN | 0.41 PLN 0.50 PLN |
| Liczba elektrod | ... | 8 szt. | ... |
| Szerokość | 19 " | ... | ... |
| Wysokość | 3 U | ... | ... |
| Materiał wykonania | Stal - malowanie proszkowe | ... | ... |
| Montaż | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Montaż do płytki - śruba M3 • Montaż do podłoża - śruba M4 |
| Kolor | Czarny (RAL 9005) | ... | ... |
| Klasa szczelności | IP20 | ... | ... |
| Przeznaczenie | RACK 19" | ... | ... |
| Wybrane cechy | <ul style="list-style-type: none"> • Szyna TH-35 • Odporność na korozję • Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S • Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK • W komplecie 6 śrub M6 z koszykami • Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm | ... | ... |
| Temperatura pracy | -10 °C ... 40 °C | ... | ... |
| Waga | 2.06 kg | 0.45 kg | 0.001 kg |
| Wymiary | 445 x 125 x 55 mm Wymiary wewnętrzne 481 x 132 x 135 mm Wymiary zewnętrzne | ... | 20.2 x 20.5 x 9.3 mm |
| Producent / Marka | PULSAR | ... | DELTA |
| Gwarancja | 2 lata | ... | 3 lata |