

	WTYK Z GUMKA USZCZELNIAJĄCA F/7.2*P10	WTYK Z GUMKA USZCZELNIAJĄCA F/6.8- OXY*P10
		
	7.34 PLN 9.03 PLN	6.22 PLN 7.65 PLN
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	10 szt. Podana cena za opakowanie
Rodzaj złącza	"F" Wtyk prosty	"F" Wtyk prosty
Mocowanie elementów złącza	Wkręcane	Wkręcane
Mocowanie ekranu	Wkręcanie	Wkręcanie
Mocowanie żyły	—	—
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	Kabel koncentryczny
Średnica kabla	max. 7.2	max. 6.8 ± 0.05 mm
Impedancja	75 Ω	75 Ω
Materiał	Metal	Metal
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję • Gumka uszczelniająca 	<ul style="list-style-type: none"> • Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję • Gumka uszczelniająca • Powłoka ochronna - oksydowana
Waga	0.005 kg	0.004 kg
Wymiary	Ø 12 mm x 18 mm	11 mm x 22 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata