






	CZUJKA DYMU OR-DC-630 ORNO	WIERTŁO DO METALU ST-STA50065 6 mm STANLEY	UCHWYT KAMERY BCS-B-SEIP(2.0) BCS BASIC	KONTROLER DOSTĘPU PR102DR-BRD ROGER	WIDEODOMOFON S11-1 VIDOS
					
	36.75 PLN 45.20 PLN	4.18 PLN 5.14 PLN	57.00 PLN 70.11 PLN	345.01 PLN 424.36 PLN	390.00 PLN 479.70 PLN
Detekcja	dym
Srednica uchwytu	Ø 117.8 mm
Kompatybilność	Wideodomofony analogowe VIDOS X
Klasa środowiskowa	I	...
Średnica	...	6 mm
Długość całkowita	...	93 mm
Długość robocza	...	57 mm
Sygnalizacja alarmu	• Dioda LED • Akustyczna (buzzer)
Obciążalność styków przekaźnika	1.5 A / 30 V	...
Sygnalizacja zabrudzenia komory	—
Odpowiedni dla kamer	BCS BASIC
Przetwornik	CMOS 2.1 Mpx, 1080p
Współpraca z akumulatorem	—	...
Materiał	Aluminium
Kąt widzenia	130 °
Linie wejściowe	2	...
Oświetlacz IR	✓
Linie wyjściowe	2	...
Dystans od powierzchni montażu	36 mm
Oświetlacz LED	—
Komunikacja	• RS-485 • RACS (Roger)	...
Wbudowany czynn timer zblizeniowy	Standard - Unique EM 125kHz
Pobór prądu	• 10 µA - (tryb czuwania) • 30 mA - (alarm)
Wbudowany czynn timer linii papilarnych	—
Wbudowany szyfrator	—
Liczba obsługiwanych abonentów	1
Wyjście wideo	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS X
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 ... 95 % (bez kondensacji)	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Komora z czujnikiem fotoelektrycznym • Żywotność czujnika 10 lat • Sygnalizacja dźwiękowa 85 dB / 3 m • Tryb testowy • Alarm niskiego poziomu baterii • Zgodność z normami EN 14604:2005/AC1:2008 • Certyfikat BSI 	<ul style="list-style-type: none"> • Walcowane na gorąco ze stali szybkotnącej (HSS) - Zgodność z DIN 338 • Końcówka wiertła formowana, stożkowa - kąt 118° • Uchwyt wiertła walcowy 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z czytnikami serii PRT • 4000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 32000 zdarzeń • Zegar czasu rzeczywistego i kalendarz • Programowanie zdalne z komputera 	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Wandaloodporny panel przedni • Pamięć 40 tagów RFID • W komplecie brelok MASTER pozwalająca na samodzielne dodawanie kart użytkowników + 4 breloki użytkownika • Wbudowany podświetlany moduł szyldu informacyjnego • Regulacja głośności • Tryb pracy : AHD / PAL - wybierane przełącznikiem • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA
Zasilanie	Bateria 9V, typ 6F22/6LR61 (w komplecie)	10 ... 15 V DC	Z panelu wewnętrznego : 12 ... 14.5 V DC
Obudowa	Stop aluminium - Wandaloodporna, Wodoodporna
Kolor	Biały	...	Grafitowy
Klasa szczelności	IP54
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	5 °C ... 40 °C	-30 °C ... 50 °C
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 0.124 kg • 0.088 kg (bez baterii) 	0.018 kg	0.2 kg	0.04 kg	0.39 kg
Wymiary	Ø 107 x 27 mm	...	Ø 118 x 36 mm	80 x 54 x 18 mm	91 x 177 x 30 mm
Producent / Marka	ORNO	STANLEY	BCS BASIC	ROGER	VIDOS
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	3 lata