




	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-7204HUHL-K1/E(C)(S) 4 KANAŁY Hikvision	KAMERA IP IPC-HDW1530T-0280B-S6-BLACK - 5 Mpx 2,8 mm DAHUA	KABEL HDMI-2.0-FL 2 m
			
	867.00 PLN 1066.41 PLN	818.00 PLN 1006.14 PLN	18.06 PLN 22.21 PLN
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Rodzaj złącza	Wtyk prosty HDMI / Wtyk prosty HDMI
Długość przewodu	2 m
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	TCP/IP	...
Klasa przewodu	30 AWG
Standard HDMI	1.4
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Płaski • Bardzo elastyczny • Pozłacane złącze zapobiega utlenianiu się styków
Wejścia wideo	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CINCH, • 4 Kanały - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Rozdzielczość	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiektyw	...	2.8 mm	...
Kąt widzenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy) 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Audio	...	Wbudowany mikrofon	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	...
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...
ONVIF	...	20.06	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 tylko 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 , 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • PAL : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Obudowa	...	Dome - Metalowa	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 8M-N @ 1 ... 12 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Tryby pracy	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA
Pobór mocy	...	• ≤ 4.5 W @ PoE • ≤ 3.7 W @ 12 V DC	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Przepływność (bitrate)	32 ... 10240 kbit/s
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	554 RTSP, 8000	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	37777	...
Port ONVIF	80	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanah01 - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanah02 - Strumień pomocniczy 	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy 	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—	...
Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB	2 x USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Wybrane funkcje	Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu 	...
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA	...
Kolor	Czarny	Czarny	...
Waga	0.89 kg	0.33 kg	...
Wymiary	260 x 236 x 48 mm	Ø 94 x 85 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	angielski, hiszpański, rosyjski	...
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA	...
SAP Code	300227087
Gwarancja	3 lata	3 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00