



	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA PD-8/RACK/IEC</a>	<a href="#">ZASILACZ NAPIĘCIA ZMIENNEGO TR-60VA/NORATEL SATEL</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H0T-ITPFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision</a>
			
	85.60 PLN 105.29 PLN	141.61 PLN 174.18 PLN	220.00 PLN 270.60 PLN
Rodzaj zasilacza	...	Transformatorowy	...
Napięcie zasilania	...	230 V AC	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...	...
Całkowity maksymalny prąd	16 A	...	...
Zakres częstotliwości	...	47 ... 63 Hz	...
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W	...	...
Standard	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik	...	...	Progressive Scan CMOS
Napięcie wyjściowe	...	18 V, 20 V AC	...
Liczba gniazd sieciowych	8 na wtyk uniwersalny 230 V (DIN 49441)	...	...
Wielkość matrycy	...	...	5 Mpx
Wydajność prądowa zasilacza	...	3 A	...
Montaż	W szafach typu RACK 19"	...	...
Norma EN	...	EN61558-2-6	...
Napięcie próbne między PRI/SEC	...	AC 4kV RMS	...
Długość kabla zasilającego	2 m - przewód z wtykiem zasilania IEC320 C14	...	...
Klasa ochrony	...	II	...
Typ obudowy	1 U RACK 19"	...	...
Klasa izolacji	...	B (130°C)	...
Wyłącznik	—	...	...
Moc zasilacza	...	60 VA	...
Przeznaczenie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do zasilania systemów alarmowych</li> <li>• do automatyki</li> <li>• do zasilania niskonapięciowej instalacji oświetleniowej</li> </ul>	...
Wyjście	...	2 szt.	...

Rozdzielczość	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s,</li> <li>• 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s</li> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s</li> <li>• 960 x 576 @ PAL</li> </ul>
Obiektyw	...	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 86 ° (dane producenta)</li> <li>• 88 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR	...	...	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna
Wyjście wideo	...	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Audio	...	...	Wbudowany mikrofon - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Menu ekranowe OSD	...	...	✓
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	...	...	12 V DC / 310 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 3.7 W
Obudowa	...	...	Compact, Plastikowa
Kolor	...	...	Biały + Czarny
Klasa szczelności	...	IP43	IP67
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.700 kg	1.23 kg	0.17 kg

Wymiary	482 x 46 x 44 mm	124 x 72 x 67 mm	154 x 58 x 61 mm
Obsługiwane języki	...	...	angielski
Producent / Marka	...	SATEL	Hikvision
SAP Code	...	...	300511757
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata