





	KAMERA IP IPC-HF5541F-ZE-S3 WizMind S - 5 Mpx DAHUA	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER ALINK-MR920 2.4 GHz 300 Mb/s	LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-XPROTECTOR	ZASŁEPKA DO SZAFY RACK Z19-2U*P2
				
	2649.00 PLN 3258.27 PLN	201.60 PLN 247.97 PLN	84.03 PLN 103.36 PLN	28.52 PLN 35.08 PLN
Standard	TCP/IP
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
Wielkość matrycy	5 Mpx
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	...
Czas reakcji	< 25 ns	...
Szerokość	19 "
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 8 dBi, 4G LTE
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Wysokość	2 U
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, 4G LTE, 3G
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V	...
Prąd upływu	< 0.5 mA	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...
Prędkość transmisji	...	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 50 Mb/s
Nominalny prąd wyładowczy	1 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany	...
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA (L/N) - (8/20µs)	...
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 2 x 10/100 Mbps - LAN
Długość kabla	1,45 m	...
Czułość odbiornika	...	• 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 MCS7 : -71 dBm • 11n HT40 MCS7 : -67 dBm
Rozdzielczość	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Moc nadajnika	...	< 27 dBm @ 2.4 GHz
Wyjście wideo	1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw	—
Złącze Auto Iris	DC
Kontrolki LED	...	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM
Czułość	0.0008 Lux / F1.2 (kolor)
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Metoda kompresji obrazu	AI H.265 / AI H.264 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 2
Interfejs RS-485	✓
Typ sieci	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 - 2100 / 900 MHz
LTE	...	✓
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx
QSS	...	—
WDS	...	—
Serwer DHCP	...	✓
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA-PSK/WPA2-PSK • ukrycie SSID • filtrowanie adresów MAC
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Inteligentna detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	✓
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo SIM • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS/RESET • Obsługa DHCP client/server • lista klientów DHCP • Routing statyczny • Domyślny adres : 192.168.1.1 • Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AGC - Automatywna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatywny balans bieli • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Detekcja dźwięku • Strefy prywatności - maks. 8 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, liczenie ludzi - obsługa 4 niezależnych obszarów detekcji
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 775 mA, • 24 V AC / 454 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) • 5 V / 2 A przez port micro USB
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9.3 W @ 12 V DC, • ≤ 10.9 W @ 24 V DC, • ≤ 11.2 W @ PoE
Obudowa	Metalowa	...	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	...
Kolor	Biały	Czarny
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 %	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.76 kg	0.32 kg	0.51 kg	0.37 kg
Wymiary	162 x 87 x 74 mm	200 x 145 x 49 mm	365 x 65 x 52 mm	...
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	ALINK
Gwarancja	5 lat	2 lata	2 lata	2 lata