




	<a href="#">KAMERA IP IPC-HFW2849T-AS-IL-0360B WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-307NR 13.56 MHz S50</a>	<a href="#">GNIAZDO DYSTRYBUCYJNE G-8C/R19</a>
			
	1355.00 PLN 1666.65 PLN	2.01 PLN 2.47 PLN	120.09 PLN 147.71 PLN
Standard	TCP/IP	...	...
Kompatybilność	...	ISO/IEC 14443A	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	—	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	1 kB	...
Nadruk numeru seryjnego	...	✓	...
Standard	...	13.56 MHz S50	• AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Liczba wyjść wideo	...	...	8 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo	...	...	8 szt. zaciski skręcane
Galwaniczna izolacja masy	...	...	✓
Montaż	...	...	Rack 19"
Wybrane cechy	...	• Format numeru seryjnego : 8H10D + 6H8D - Numer rewersyjny, • Zasięg : ~ 10 cm, • Układ scalony 6605	...
Temperatura pracy / wilgotność względna	...	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...
Obiektyw	3.6 mm	...	...
Kąt widzenia	• 87 ° (dane producenta) • 83 ° (nasze testy)	...	...
Zasięg oświetlacza IR	60 m	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	50 m	...	...
Czułość	• 0.008 Lux / F1.6 (kolor) • 0.0008 F1.6 (B/W)	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...	...
Audio	• Wbudowany mikrofon, • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 kl/s @ 8.3 Mpx</li> <li>• 25 kl/s @ 4 Mpx</li> </ul>	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...
ONVIF	21.12	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• sabotaż wideo</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 580 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 7 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 8.3 W @ PoE</li> </ul>	...	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...	Metalowa
Kolor	Biały + Czarny	...	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...	...
Wandaloodporna	—	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.72 kg	0.006 kg	0.33 kg
Wymiary	239 x 91 x 91 mm	86 x 54 x 0.8 mm	483 x 44 x 63 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	DAHUA	ATLO	DELTA
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00