

	KONTROLER DOSTĘPU Z POMIAREM TEMPERATURY DS-KITA70MI-T - 1080p Hikvision	GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELECTRONIK-5	UCHWYT KAMERY TRJ805; A3N-BLACK UNIVIEW	LISTWA ZASILAJĄCA OR. AE-13144 (4 GNIAZDA + 2 USB) ORNO	SONDA ZALANIA WODA EPX-1 DO CZUJKI UNIWERSALNEJ AXD-200 SATEL	CZYTNIK ZBLIŻENIOWY ASR1200E-D DAHUA	EXTENDER VGA-EX-30	PATCH PANEL KEYSTONE PP-32/FX2U
	7497.00 PLN 9221.31 PLN	1600.00 PLN 1968.00 PLN	85.03 PLN 104.59 PLN	72.68 PLN 89.40 PLN	19.00 PLN 23.37 PLN	108.00 PLN 132.84 PLN	174.40 PLN 214.51 PLN	28.00 PLN 34.44 PLN
Rodzaj urządzenia	Pasywne	...
Rozstaw otworów montażowych	40 x 40 mm
Miejsce na złącza	32 szt.
Maksymalne napięcie na elektrodach	...	60 V DC
Detekcja	Woda
Ilość otworów	4
Maksymalny prąd wyjściowy	...	60 mA
Długość przewodu sondy	3 m
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz
Zasięg wideo	max. 180 m	...
Odpowiedni dla kamer	UNIVIEW
Regulacja	...	128 kroków
Regulacja czułości
Całkowity maksymalny prąd	10 A
Praca autonomiczna
Impedancja złącza symetrycznego	100 Ω	...
Materiał	Aluminium	Metal
System skanowania	Progressywny
Zastosowanie	RACK 19", 2U
Sygnalizacja alarmu
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W
Wbudowana klawiatura
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne)
Przycisk dzwonka
Dystans od powierzchni montażu	39 mm
Liczba gniazd sieciowych	• 4 gniazda za stykiem ochronnym 10A/250V, • 2 porty USB 2.1A/5V
Komunikacja	RS-485, Wiegand 34
Przetwornik	CMOS Niechłodzony mikroobometr VOx
Gniazdo ładowania	...	Gniazdo USB-C lub micro USB
Wyłącznik
Wyjście sabotażowe
Wielkość matrycy	2.1 Mpx 120 x 160 px
Prąd ładowania akumulatora	...	max. 2 A
Długość kabla	1.4 m
Typ złącz	• 1 x VGA - Gniazdo • 1 x RJ-45 - Gniazdo	...
Pomiar temperatury	✓
Inne
Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: 0=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz
Czas pracy na akumulatorach	...	Czas pracy urządzenia przy średnim prądzie 10mA, wynosi około 25h
Maksymalny pobór prądu	100 mA
Zakres pomiaru temperatury	30 °C ... 45 °C
Dokładność pomiaru temperatury	± 0.5 °C
Zalecana temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C
Wybrane cechy	• wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem	• Wskaźniki LED wyswietlające stan pracy urządzenia • Buzzer
Odległość pomiaru temperatury	0.3 ... 1.8 m
Obsługa kart	13.56 MHz S50	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart	~ 5 cm	3 ... 6 cm (max)
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.8 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

W zestawie	...	• Podręcznik leczenia prądami selektywnymi • Elektrody • Ładowarka USB - 5 V / 3 A • Przewód USB-A / USB-C • Instrukcja PL
Pamięć	Pamięć 6000 szablonów twarzy Pamięć 6000 kart RFID Nieulotna pamięć ostatnich 100 000 zdarzeń
Standard	TCP/IP
Oświetlacz IR	✓
Oświetlacz LED	✓
Wyjście wideo	—
Interfejs RS-485	✓
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	2 / 1
Audio	Wbudowany głośnik
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	TCP/IP
WEB Server	—
ONVIF	—
RS-485	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p
Pasma	≤ 60 MHz DC
Thumienie przelotowe	< 3 dB
Uziemienie	przez śrubę uziemiającą
Temperatura pracy	0 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 95 %
Wybrane funkcje	• Detekcja osób bez maski - odmowa dostępu lub ostrzeżenia głosowe • Pomiar temperatury • 7 " pojemnościowy ekran dotykowy - 1024 x 600 px • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • Wiegand 34/26 • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja AI : Rozwiązanie dedykowane do pomiaru temperatury. Kamera jest w stanie wykrywać podwyższoną temperaturę obiektu
Zasilanie	12 V DC / 2 A (brak zasilacza w zestawie)	2 x Akumulator 18650 Li-Ion	9 ... 15 V DC
Pobór mocy	≤ 24 W
Obudowa	Compact - Metalowa	Tworzywo sztuczne	...	Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor	Srebrny + Czarny	...	Czarny	Biały + Szary	Biały	Czarny	Czarny
Klasa szczelności	—	IP66 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy	0 °C ... 50 °C
Waga	1.34 kg	0.58 kg	0.22 kg	0.35 kg	0.05 kg	0.06 kg	0.06 kg	0.45 kg	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wymiary	117 x 290 x 35 mm (bez uchwyta)	191 x 140 x 48 mm	102 x 93 x 43 mm	94 x 78 x 78 mm	34 x 14 x 7.5 mm	97 x 44 x 17 mm	64 x 61 x 25 mm	483 x 88 x 12 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	DELTA	UNIVIEW	ORNO	SATEL	DAHUA
SAP Code	302917212
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00