




	ROUTER RG-EG210G-P 8 PoE REYEE	DOMOWY SYSTEM WI-FI CUDY-M1200/2 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mb/s + 867 Mb/s CUDY
		
	976.00 PLN 1200.48 PLN	222.44 PLN 273.60 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	...	2 szt.
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz ,
Typ anteny	...	2 x Antena dookólna - wbudowana
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Interfejs WAN	• 1 x WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s + 867 Mb/s
Port USB	—	...
Zasilanie PoE	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at) max. 70 W (łącznie)	...
Porty LAN	• 8 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED	Status, Link/Act	Power / System, Link/Act
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reye	...
Pobór mocy	≤ 80 W (przy pełnym obciążeniu)	...
DDNS	✓	✓
Serwer DHCP	✓	✓
Aktualizacja firmware	✓	✓

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów 	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	Przeglądarka www
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Router, • AP, • Wi-Fi Extender, • WISP
Moc nadajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> < 20 dBm @ 2.4 GHz < 23 dBm @ 5 GHz
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii CUDY Whole Home Mesh • Przycisk parowania • Przycisk RESET • WMM (Wi-Fi Multimedia) • WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP, PPPoE • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • NAT : Przekierowanie portów, Port Triggering, UPnP, DMZ • Sieci VPN: PPTP, L2TP, OpenVPN, WireGuard, IPSec, Zerotier • Kontrola dostępu • Zdalne zarządzanie • Zgodność z IPv6 • Obsługa maks. 100 urządzeń • Pokrycie : 280 m²
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	max. 85 % (bez kondensacji)
Waga	0.53 kg	0.28 kg
Wymiary	207 x 109 x 27 mm	Ø 110 x 155 mm

Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	CUDY
Gwarancja	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00