


	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5104C-4KL-X 4 KANAŁY DAHUA	RAMKA MONTAŻOWA A10-FRAME	TRANSFORMATOR AUDIO TR-4AU	BEZPIECZNIK POLIMEROWY BPS-2500*P10
				
	723.00 PLN 889.29 PLN	48.69 PLN 59.89 PLN	140.05 PLN 172.26 PLN	6.92 PLN 8.51 PLN
Zasięg audio	max. 1200 m	...
Typ obudowy	...	1 U Rack 10"
Rodzaj urządzenia	Pasywne	...
Materiał wykonania	...	Metal
Liczba kanałów	4 AUDIO	...
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Typ bezpiecznika	Bezpiecznik polimerowy PTC
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Zakres pasma audio	20 Hz ... 20 kHz	...
Prąd znamionowy	2.5 A
Wejścia wideo	4 szt. BNC
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	600 V	...
Prąd przełączany	5 A
Impedancja złącza koncentrycznego	600 Ω	...
Maksymalne napięcie	16 V
Wyjścia wideo	• 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA
Impedancja złącza symetrycznego	100 Ω	...
Nominalny poziom wejściowy audio	1 V	...
Nominalny poziom wyjściowy audio	1 V	...
Wejścia audio	• 1 szt. CINCH, • 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Typ złącza koncentrycznego	4 x CINCH Gniazdo	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Typ złącza symetrycznego	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo Zaciski kablowe	...
Metoda kompresji obrazu	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Temperatura pracy	-50 °C ... 55 °C	-40 °C ... 85 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 3072 x 2048 , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , <ul style="list-style-type: none"> • AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , <ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , <ul style="list-style-type: none"> • CVBS : 960H - 960 x 576 , <ul style="list-style-type: none"> • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu	<ul style="list-style-type: none"> • IP : 8 Mpx @ 1 ... 25 kl/s <ul style="list-style-type: none"> • Kanał 1 : 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s <ul style="list-style-type: none"> • Kanały 1 - 4 : 4K-N @ 1 ... 15 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	1 x 10 TB SATA



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje	Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	Biały	Czarny
Waga	0.5 kg	0.19 kg	0.133 kg	...
Wymiary	205 x 211 x 47 mm	256 x 44 x 21 mm	120 x 30 x 60 mm	7.5 x 5.2 x 0.5 mm



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia	Chiny
Producent / Marka	DAHUA	DELTA	DELTA	DELTA
Gwarancja	3 lata	3 lata	3 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00