








	ZAMRAŻACZ FREEZE/300 SPRAY 300 ml AG TERMOPASTY	PATY CZKI CZYSZCZACZE CLEANING-STICKS/20 AG TERMOPASTY	PREPARAT CZYSZCZĄCY DO MATRYC LCD LCD- CLEANER/400 SPRAY/ PIANKA 400 ml AG TERMOPASTY	KONTAKTRON BOCZNY KN-CA38B*P20	SWITCH DS-3E0508D-E 8- PORTOWY Hikvision	KOLEK ROZPOROWY KS-12/8X80 KLIMAS	PUSZKA POŁĄCZENIOWA PUH-3PK
							
	60.37 NOK 74.26 NOK	62.62 NOK 77.02 NOK	47.08 NOK 57.91 NOK	239.21 NOK 294.23 NOK	344.15 NOK 423.30 NOK	4.06 NOK 4.99 NOK	67.64 NOK 83.20 NOK
Porty LAN	...	...	...	...	8 x RJ45	...	...
Ilość przepustów	...	...	...	...	...	...	2
Klasa szczelności	...	...	...	...	...	...	IP66
Opakowanie	Spray 300 ml	...	Spray / Pianka 400 ml	...	...	...	...
Izolacja napięciowa	...	...	...	...	...	...	450 V
Materiał	...	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kolek rozporowy, Polipropylen</li> <li>Wkręt, Stal ocynkowana</li> </ul>	...
W opakowaniu	...	20 szt. - Podana cena za opakowanie	...	20 szt. Podana cena za opakowanie	...	...	...
Srednica wiercenia	...	...	...	...	...	12 mm	...
Detekcja	...	...	...	Otwarcie drzwi lub okna	...	...	...
Długość kolka rozporowego	...	...	...	...	...	60 mm	...
Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	...	...	...	20 V	...	...	...
Srednica kabla	...	...	...	...	...	...	Ø 4 ... Ø 9 mm
Zarządzanie	...	...	...	...	...	...	...
Maksymalny prąd przełączalny	...	...	...	20 mA	...	...	...
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	...	...	...	18 mm	...	...	...
Wymiar wkreta	...	...	...	...	...	Ø 8 x 80 mm, SW-13	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	...	...	28 mm	...	...	...
Diody LED	...	...	...	...	Power, Link/Act	...	...
Wymiary wewnętrzne	...	...	...	...	...	...	70 x 44 x 29 mm - Od wymiaru 70 mm należy odjąć grubość nakrętek dławików, które wchodzą do puszki na głębokość 5 mm każdy
Zastosowanie	Idealny do wyszukiwania usterek metodą termiczną, tzw. „zimnych lutów” i mikroprzerynięć obwodów drukowanych	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czyszczenie optyki</li> <li>Czyszczenie głowic w drukarkach igłowych</li> <li>Czyszczenie mechanicznych elementów drukarek (m. in. mechanizmy podające papier, napędy głowic drukujących)</li> <li>Czyszczenie matryc LCD</li> <li>Czyszczenie klawiatur, myszek oraz innych sprzętów elektronicznych, w których występują trudno dostępne miejsca</li> </ul>	Czyszczenie matryc LCD	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beton</li> <li>Cegła ceramiczna pełna</li> <li>Cegła silikatowa pełna</li> </ul>	...
Szybkość transmisji	...	...	...	...	10 / 100 / 1000 Mb/s, 8 Portów LAN - Gigabit Ethernet	...	...
Tablica adresów MAC	...	...	...	...	4k	...	...
Certyfikaty	...	...	...	...	CE	...	...
Wybrane cechy	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	...	Środek po naniesieniu na powierzchnię przyjmuje postać pianki ułatwiającej rozprowadzanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tworzywo sztuczne (ABS)</li> <li>Wyjście NC - magnes zbliżony do kontaktronu - nie wywołuje alarmu, styki są zwarte</li> <li>Długość przewodu : 25 cm</li> <li>Wyprowadzenie przewodów : Na dłuższej krawędzi</li> </ul>	...	...	...
Zasilanie	...	...	...	...	9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)	...	...
Kolor	...	...	...	Biały / Beżowy	...	...	...
Obudowa	...	...	...	...	Plastikowa, Desktop	...	...
Waga	0.25 kg	...	0.45 kg	0.012 kg	0.14 kg	...	...
Wymiary	Ø 53 x 237 mm	123 x 12 x 4 mm	Ø 66 x 200 mm	27.5 x 14 x 8 mm	142 x 90 x 23 mm	...	125 x 60 x 36 mm
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY	...	Hikvision	KLIMAS	...
SAP Code	...	...	...	...	301801386	...	...
Gwarancja	...	...	...	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00