




	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP IPC2325SB-DZK-10 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM UNIVIEW</a>	<a href="#">INTELIGENTNY ZBLIŻENIOWY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED PROXIDIMMER/BLEBOX 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">ANTENA ANT-01/WI-FI ZAMEL</a>
			
	1853.00 PLN 2279.19 PLN	50.49 PLN 62.10 PLN	40.30 PLN 49.57 PLN
Standard	TCP/IP	...	...
Zakres częstotliwości	...	...	2.4 GHz
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Złącze	...	...	Wtyk SMA-RP
Napięcie znamionowe	...	12 ... 24 V DC	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...
Zastosowanie	...	Bezdotykowe sterowanie oświetleniem	Wi-Fi
Maksymalne łączne obciążenie	...	120 W	...
Całkowity maksymalny prąd	...	5 A	...
Liczba wejść	...	0	...
Liczba wyjść	...	1	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	—	...
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezdotykowe załączanie, wyłączanie, sterowanie jasnością oświetlenia,</li> <li>• Zasięg detekcji : 7 cm</li> <li>• Możliwość ukrycia czujnika</li> <li>• Automatyczna kalibracja</li> <li>• Sygnalizacja LED</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość przewodu - 3.0 m,</li> <li>• podstawa magnetyczna</li> </ul>
Obiektyw	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus	...	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° ... 30 ° (dane producenta)</li> <li>• 104 ° ... 30 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...
Zasięg oświetlacza IR	50 m	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...

Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny,</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5 Mpx	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, SSL / TLS, SSH	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	32	...	...
ONVIF	✓	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EZView</a></li> </ul>	—	...
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.13	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / 123456	...	...
Porty dostępu przez www	80, 554	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">EZStation</a>	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, detekcja twarzy</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 670 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	≤ 8 W	...	...
Obudowa	Compact, Metalowa	Tworzywo sztuczne	...
Kolor	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	IP20	...
Wandaloodporna	IK10	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.93 kg	0.02 kg	0.043 kg
Wymiary	245 x 85 x 86 mm	39 x 39 x 16 mm	Ø 30 x 90 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, hiszpański, holenderski, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	UNIVIEW	BleBox	ZAMEL
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata