



	KAMERA IP IPC-HFW5449T1-ASE-D2-0360B Full-Color Dual-Lens - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA	TESTER CZUJEK ZBICIA SZKŁA TESTER-INDIGO SATEL
		
	3445.00 PLN 4237.35 PLN	329.00 PLN 404.67 PLN
Typ imitowanych dźwięków	...	Tłuczenie szkła zwykłego, laminowanego, hartowanego
Standard	TCP/IP	...
Przetwornik	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
System skanowania	Progresywny	...
Obiektyw	2 x 3.6 mm / F1.0	...
Kąt widzenia	• 75 ° (dane producenta) • 91 ° (nasze testy)	...
Zasięg oświetlacza IR	≤ 50 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	≤ 50 m	...
Czułość	0.0002 Lux / F1.0 (kolor)	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / MJPEG	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...
Audio	• Wejście Audio, • Wbudowany mikrofon, • Wyjście Audio, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio, • Detekcja dźwięku	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, DDNS	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...
ONVIF	20.12	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Podwójne inteligentne przetworniki obrazu z technologią obrazowania wielospektralnego, które wytwarzają kolorowe obrazy w warunkach słabego oświetlenia • Technologia Dahua Multi-Spectrum Fusion wyodrębnia szczegóły i jasność widma widzialnego i widma podczerwieni, tworząc jeden obraz o jasności zbliżonej do jasności światła widzialnego, dzięki czemu kamera zapewnia lepszy obraz przy słabym oświetleniu • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • Obsługa NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Full Color - kolorowy tryb nocny • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Wbudowany oświetlacz hybrydowy (LED - IR/biały) • SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Mapa ciepła - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, szybki ruch - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja parkowania, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja podejrzanego działania, zliczanie ludzi wchodzących i wychodzących z danego obszaru, zliczanie osób lub czasu ich pobytu z możliwością ustawienia alarmu, liczenie ludzi - Obsługa zarządzania obszarem lub kolejką oraz możliwość konfiguracji do 4 reguł, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy, obsługuje 8 rodzajów wyrazów twarzy 	...
Obudowa	Compact - Metalowa	...
Kolor	Biały + Czarny	...
Klasa szczelności	IP67	...



Wandaloodporna	—	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 875 mA 	9 V bateria alkaliczna 6LR61 (brak w zestawie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9.8 W @ PoE • ≤ 9.9 W @ 12 V 	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...
Waga	1.07 kg	0.11 kg
Wymiary	288 x 94 x 85 mm	196 x 69 x 33 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	DAHUA	SATEL
Gwarancja	3 lata	2 lata

