



	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1743G2-LIZU(2.8-12MM) Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5104HS-I3(1T) 4 KANAŁY SSD 1TB WizSense DAHUA
		
	1289.00 PLN 1585.47 PLN	1108.00 PLN 1362.84 PLN
Standard	IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC
Wyjścia wideo	...	• 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Wejścia audio	...	• 1 szt. CINCH, • 4 szt. BNC Coaxial audio - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Kąt widzenia	97 ° ... 30 °	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Interfejs RS-485	—	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Redukcja szumu i echa • Zgodność ze standardem AAC 	...
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kl/s @ 4 Mpx • 25 kl/s @ 1080p 	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...

Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...
Port ONVIF	80	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 px , 5M-N - 1296 x 1440 px , 4M-N - 1280 x 1440 px , 1080p - 1920 x 1080 px , 1080N - 960 x 1080 px , 720p - 1280 x 720 px , • CVBS : 960H - 960 x 576 px • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	...
Regulacja prędkości zapisu	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 6 kl/s 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 1 TB SSD - Wbudowany
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Obudowa	Dome - Metalowa	...
Klasa ochrony mechanicznej	IK08	...

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Inteligentne wyszukiwanie twarzy AI - równoczesne wyszukiwanie w archiwum nagrań twarzy na podstawie max 8 zdjęć z uwzględnieniem progu podobieństwa (dla każdego zdjęcia osobno) Synchroniczne odtwarzanie 1 lub 4 kanałów, funkcja Smart Playback
Klasa szczelności	IP67	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer ONVIF 2.2
SAP Code	311325240	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	DHCP lub 192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
USB	...	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo	...	RS-485

Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu	...	✓
Inteligentna analiza obrazu	...	✓



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • filtrowanie adresów IP • Automatyczny balans bieli • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT), • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału, • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Obsługa dwukierunkowego audio • Obsługa Coax Audio/Alarm, • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, klasyfikacja ludzi i pojazdów • zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy, obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy • Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy • Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia • Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdjęć z możliwością niezależnego ustawienia progu podobieństwa dla każdego zdjęcia
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 800 mA 	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 12 W @ PoE (802.3af/at) • ≤ 9.6 W @ 12 V DC 	max. 5 W - Rejestrator z dyskiem twardym
Kolor	Biały	Czarny
Waga	0.5 kg	0.92 kg

Wymiary	Ø 120 x 90 mm	260 x 238 x 48 mm
Obsługiwane języki	angielski, ukraiński	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	Hikvision	DAHUA
Gwarancja	2 lata	5 lat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00