




	ROUTER RG-EG209GS REYEE	PREPARAT WIEŁOZADANIOWY K2-07/50ML SPRAY 50 ml K2	ROUTER WIFI RG-EG105GW-X Wi-Fi 6, 574 Mbps + 2404 Mbps REYEE
			
	661.00 PLN 813.03 PLN	5.40 PLN 6.64 PLN	976.00 PLN 1200.48 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz, 5 GHz
Opakowanie	...	Spray 50 ml	...
Typ anteny	2x2 MIMO - wbudowane • 5 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Likwidacja pisków, • Smarowanie, • Usuwanie wody, • Penetracja, • Ochrona przed korozją, • Konserwacja powierzchni, • Usuwanie zabrudzeń 	...
Prędkość transmisji	574 Mbps @ 2.4 GHz + 2404 Mbps @ 5 GHz
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 7 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 1000 Mbps - port SFP 	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Interfejs WAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 	...	1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED	Status, Link/Act	...	Status, Link/Act, Mesh
DDNS	✓	...	✓
Serwer DHCP	✓	...	✓
Port USB	—	...	✓
Aktualizacja firmware	✓	...	✓
Zasilanie PoE	—	...	—

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Blokowanie skanowania TCP • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów • Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	...	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach • Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami 	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Reeye Mesh • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET
Zasilanie	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	≤ 18 W	...	≤ 20 W
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)

Waga	0.54 kg	0.05 kg	1.1 kg
Wymiary	202 x 110 x 29 mm	Ø 35 x 104 mm	315 x 188 x 188 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	K2	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	...	2 lata