



	KAMERA IP APTI-AI401CA3-28W-BLACK - 4 Mpx 2.8 mm	WIDEODOMOFON VTO6541H DAHUA
		
	216.00 PLN 265.68 PLN	5004.00 PLN 6154.92 PLN
Kompatybilność	...	DAHUA
Standard	TCP/IP	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS	1/2.7 " , 2 Mpx CMOS
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	Strumień główny : 720p - 1280 x 720 , Strumień pomocniczy : 1080p - 1920 x 1080
Obiektyw	2.8 mm	4 mm, F1.6
Wyświetlacz	...	4.3 " IPS - 800 x 480 px
Kąt widzenia	103 °	87 °
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...
Oświetlacz LED	...	✓
Oświetlacz IR	...	✓
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Przesył audio po sieci, • Zgodność ze standardem AAC 	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	...
ONVIF	✓	...
Interfejs RS-485	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...

Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy 	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Przycisk RESET - na przewodzie • Strefy prywatności - maks. 3 • Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu • detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi 	...



Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Redukcja szumu i echa • Detekcja ruchu • Robienie zdjęć • Rejestracja krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • 20 000 zaindeksowanych użytkowników • Wbudowany czytnik zbliżeniowy - 13.56 MHz S50 - Pamięć 10 000 kart RFID, • Wbudowany czytnik linii papilarnych - Pamięć 10000 wzorów linii papilarnych, • Rozpoznawanie twarzy - Pamięć 10000 szablonów twarzy, • Wbudowana klawiatura - Dotykowe przyciski sterujące, • Współpraca z serwerem SIP • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Sygnalizacja sabotażu, • Wejścia / wyjścia alarmowe : 2 / 2, • Wyjście przekaźnikowe - NO / NC, • Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia, • RS-485, • Wiegand, • Otwarcie drzwi : PIN / Karta RFID / Odcisk palca / detekcja twarzy / Klient zdalny • Zobacz informacje : Ile monitorów VTH oraz stacji bramowych VTO można podłączyć do instalacji wideo-domofonowej marki Dahua?
---------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obudowa	Compact - Metalowa	Tworzywo sztuczne (PC + ABS)
Kolor	Czarny	Czarny + Srebrny
Klasa szczelności	IP67	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA	12 V DC / 2 A
Pobór mocy	≤ 3.7 W	≤ 18 W
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.44 kg	0.91 kg
Wymiary	173 x 73 x 73 mm	389 x 146 x 45 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka	APTI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata