

	KONTROLER DOSTĘPU ASC2202B-D DAHUA	SWITCH POE APTI- POE0802G-120W-ECO 8- PORTOWY	REJESTRATOR IP NVR304-32X 32 KANALEY UNIVIEW
			
	106634.62 HUF 131160.58 HUF	18461.54 HUF 22707.69 HUF	646310.58 HUF 794962.01 HUF
Ilość obsługiwanych przejść	2 (dwukierunkowe)
Standard	TCP/IP
Współpraca	DAHUA
Ilość obsługiwanych czytników	4 szt.
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Współpraca z akumulatorem	—
Linie wyjściowe	4 szt. - Przekaznikowe
Wyjścia wideo	2 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink 	...
Obsługa audio	<ul style="list-style-type: none"> • 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • Ethernet, • Wiegand
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN & PoE, • 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port RJ45 (Uplink) 	...
Metoda kompresji obrazu	Ultra 265 / H.265 / H.264
Przepływność (bitrate)	max. 384 Mb/s
Maksymalna moc wyjściowa	...	30 W / port PoE - Porty 1 ... 8	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	120 W	...
Tablica adresów MAC	...	2k	...
Zarządzanie	...	—	...

Obsługiwane dyski twarde	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 1/5
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Tryby pracy	...	E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mb/s - Porty 1 ... 4	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9/16/25/36 kanałów
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 95 % (bez kondensacji)
Diody LED	...	Power, Extend, Link/Act, PoE	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 100000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 500000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tej samej karty dla uzyskania dostępu (anti-passback) • Licznik czasu otwarcia drzwi z możliwością wysłania sygnału alarmowego po przekroczeniu zadanej wartości • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do systemu SmartPSS lub po wprowadzeniu kodu, karty lub odcisku palca zdefiniowanego jako otwarcie drzwi pod przymusem • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Zasilanie PoE, Obsługa trybu Endspan : 1-2(+), 3-6(-) • Tryb EXTEND - Porty 1 ... 4 • Port PoE Priority • Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10" 	...
Certyfikaty	...	CE	...
Obudowa	...	Metalowa	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	192.168.0.2	...	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	admin / 123456
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EZView • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EZView
Porty dostępu przez www	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy

USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Porty szeregowo	RS-485, RS-232
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	✓
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	<p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w oznaczony obszar, opuszczenie oznaczonego obszaru, porzucony/brakujący obiekt, liczenie ludzi, szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu, zmiana sceny, śledzenie obiektów • Detekcja dymu i temperatury, detekcja pożaru • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd • Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń • Fisheye-Dewarping - korekta widoku "rybiego oka" do widoku perspektywicznego • Alarm zaniku sygnału VIDEO • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Switch PoE	—
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.4 A 	110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ... 240 V AC
Pobór mocy	max. 25 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Waga	0.4 kg	0.68 kg	5.2 kg
Wymiary	210 x 106 x 50 mm	200 x 122 x 45 mm	442 x 426 x 89 mm
Obsługiwane języki	<p>polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, słowacki, włoski</p>
Producent / Marka	DAHUA	APTI	UNIVIEW
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata