




	<a href="#">DZWONEK PRZEWODOWY ATLO-DB-1</a>	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2127G2-SU(2.8MM)(C) ColorVu - 1080p Hikvision</a>
		
	16.78 PLN 20.64 PLN	1277.00 PLN 1570.71 PLN
Posłuchaj dostępnych dźwięków		...
Standard	...	TCP/IP
Tryb sygnalizacji	Sygnalizacja dźwiękowa	...
Liczba dźwięków dzwonka	1	...
Przetwornik	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Regulacja głośności	—	...
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	107 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	—
Zasięg oświetlacza IR	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	1 / 1
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> <li>• Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa</li> </ul>
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6
ONVIF	...	✓

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 7 W @ PoE</li> <li>• ≤ 6 W @ 12 V DC</li> </ul>
Obudowa	...	Dome, Stop aluminium + Plastik
Kolor	...	Biały
Klasa szczelności	IP40	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.06 kg	0.56 kg
Wymiary	62 x 88 x 24 mm	Ø 138 x 115 mm

Obsługiwane języki	...	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka	ATLO	Hikvision
SAP Code	...	311315614
Gwarancja	3 lata	3 lata