

	<a href="#">SWITCH TL-SG1005D 5-PORTOWY TP-LINK</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1801TLM-IL-A-0360B-S2 - 8.3 Mpx 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">OPASKA NA REKE Z TAGIEM RFID ATLO-704/R</a>	<a href="#">ALKOHOL IZOPROPYLOWY CLEANSER-IPA/400 SPRAY 400 ml</a>	<a href="#">SWITCH POE RG-CS83-48GT4XS-P 48-PORTOWY RUIJIE</a>	<a href="#">OBUDOWA A19-TS-35/OB-4U</a>
						
	62.34 PLN 76.68 PLN	578.00 PLN 710.94 PLN	11.40 PLN 14.02 PLN	26.67 PLN 32.80 PLN	7126.00 PLN 8764.98 PLN	344.00 PLN 423.12 PLN
Szerokość	...	...	...	...	...	19 "
Standard	...	...	Unique EM 125kHz	...	...	...
Wysokość	...	...	...	...	...	4 U
Opakowanie	...	...	...	Spray 400 ml	...	...
Kompatybilność	...	...	EM4100/4102	...	...	...
Materiał wykonania	...	...	...	...	...	Stal - malowanie proszkowe
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	...	---	...	...	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	...	---	...	...	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...	...	...
Nadruk numeru seryjnego	...	---	---	...	...	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS	...	...	...	...
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	...	...	...	...
Diody LED	Power, Link/Act	...	...	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	...	...	RACK 19"
Zakres regulacji opaski	...	...	Ø 40 mm ... 65 mm	...	...	...
Porty LAN	5 x (RJ45) 10/100/1000 Mb Auto-Negotiation	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 48 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 4 x port SFP - Uplink</li> <li>• 1 x RJ45 - Możliwość zarządzania za pomocą komputera,</li> <li>• 1 x USB - Możliwość zarządzania za pomocą komputera</li> </ul>	...
Zarządzanie	---	...	...	...	✓	...
Liczba wentylatorów	...	...	...	...	1	...
Szybkość transmisji	10 / 100 / 1000 Mb/s - Gigabit Ethernet	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 Mbps :</li> <li>48 Porty LAN &amp; PoE Porty Uplink</li> <li>• 1/10 Gbps - 4 x Porty SFP</li> </ul>	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	...	...	...	405 W	...
Wydajność przełączania	...	...	...	...	176 Gb/s	...
Szybkość przekierowań pakietów	...	...	...	...	132 Mpps	...
Tablica adresów MAC	1 k	...	...	...	16k	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reye</a>	...
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s	...	...	...	...
Obiektyw	...	3.6 mm	...	...	...	...
Kąt widzenia	...	• 88 ° (dane producenta) • 82 ° (nasze testy)	...	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...	...	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	40 m	...	...	...	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna	...	...	...	...
Wyjście wideo	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Menu ekranowe OSD	...	✓	...	...	...	...
Wybrane cechy	...	...	Układ scalony TK-4100	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyeeye)</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</li> <li>• Klient DHCP, serwer DHCP, Obsługa DHCP Relay</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP/MSTP</li> <li>• IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 22.86 lat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szyna TH-35</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S</li> <li>• Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK</li> <li>• W komplecie 6 śrub M6 z koszykami</li> <li>• Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm</li> <li>• W górnej i dolnej części obudowy wykonano 10 przepustów gumowych</li> <li>• W komplecie blacha pod akumulator 17Ah/12V</li> </ul>
Certyfikaty	FCC, CE	...	...	...	CE, RoHS	...
Zabezpieczenia	...	...	...	...	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 10 kV	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> </ul>	...	...	...	...
Zasilanie	5 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 480 mA	...	...	100 V ... 240 AC	...
Pobór mocy	...	≤ 5.7 W	...	...	≤ 405 W	...
Obudowa	...	Compact Plastik + Metal	...	...	Rack 19", Metalowa	...
Temperatura pracy	...	...	...	...	0 °C ... 45 °C	-10 °C ... 40 °C
Kolor	...	Biały	Czerwony	...	...	Czarny (RAL 9005)
Klasa szczelności	...	IP67	...	...	...	IP20
Wandaloodporna	...	—	...	...	...	...
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C	...	...	...	...
Waga	0.19 kg	0.3 kg	0.02 kg	0.39 kg	3.67 kg	3.73 kg
Wymiary	165 x 108 x 30 mm	198 x 80 x 76 mm	245 x 35 x 5 mm	Ø 66 x 200 mm	442 x 222 x 44 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 445 x 170 x 155 mm Wymiary wewnętrzne</li> <li>• 481.5 x 175 x 234 mm Wymiary zewnętrzne</li> </ul>
Producent / Marka	TP-LINK	DAHUA	ATLO	...	RUIJIE	PULSAR
Gwarancja	5 lat	3 lata	2 lata	...	3 lata	2 lata