



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KOŁEK ROZPOROWY JPK-12X200/M5 EBOLT</a>
		
	90.40 AUD 111.19 AUD	2.91 AUD 3.58 AUD
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...
Materiał	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kołek rozporowy, Polipropylen</li> <li>• Wkręt, Stal ocynkowana</li> <li>• śruba mocująca, Stal ocynkowana</li> </ul>
Średnica wiercenia	...	12 mm
Długość kołka rozporowego	...	200 mm
Wymiar wkręta	...	Ø 8 x 205 mm, Gwint wewnętrzny M5
Śruba	...	Ø 5 x 16 mm
Zastosowanie	...	do styropianu 140 mm
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx, tylko HD-CVI : Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p, tylko HD-CVI  960 x 576 - 960H, PAL	...
Zasięg oświetlacza IR	25 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 ° (dane producenta)</li> <li>• 105 ° (nasze testy)</li> </ul>	...
Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	—	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> </ul>	...
Menu ekranowe OSD	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...
Zasilanie	12 V DC / 250 mA	...
Pobór mocy	≤ 3 W	...
Obudowa	Dome, Plastikowa	...
Klasa szczelności	IP50	...
Kolor	Biały	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 50 °C	...
Waga	0.16 kg	...
Wymiary	Ø 97 x 93 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	EBOLT
Gwarancja	3 lata	2 lata