




	UCHWYT NA SŁUP PFA152-E DAHUA	ROUTER WIFI RG-EG105GW(T) Wi-Fi 5, 867 Mbps + 400 Mbps REYEE	KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision
			
	105.00 PLN 129.15 PLN	618.00 PLN 760.14 PLN	1999.00 PLN 2458.77 PLN
Odpowiedni dla kamer	DAHUA - dokumentacja do pobrania poniżej.
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz	...
Przetwornik	CMOS
Wielkość matrycy	2 Mpx
Zakres średnicy słupa	Ø 80 ... Ø 150 mm
Materiał	Aluminium
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p
Obsługa kart	13.56 MHz S50
Typ anteny	...	2x2 MIMO - wbudowane • 3 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz	...
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.5 m
Pamięć	• Pamięć 1500 szablonów twarzy • Pamięć 1500 kart RFID • Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń
Standardy	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	...
Standard	TCP/IP
Oświetlacz IR	—
Oświetlacz LED	—
Wyjście wideo	—
Prędkość transmisji	...	867 Mbps @ 5 GHz + 400 Mbps @ 2.4 GHz	...
Interfejs RS-485	✓
Gniazdo karty pamięci	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	Wbudowany głośnik
Porty LAN	...	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Mbps (RJ-45)

Interfejs WAN	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ISUP, ISAPI
Kontrolki LED	...	Status, Link/Act, Mesh	...
WEB Server	Wbudowany
DDNS	...	✓	...
ONVIF	—
Serwer DHCP	...	✓	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Port USB	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Zasilanie PoE	...	—	...
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • Blokowanie skanowania TCP • ACL • Wiązanie IP-MAC • filtrowanie adresów MAC • Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej • NAT / NAPT • Mapowanie portów • Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service) 	...
Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Ruijie Cloud • Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye • Zdalne zarządzanie • Przeglądarka www 	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy • Mechaniczny czujnik antysabotażowy • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Port USB • Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy • Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR • Wyjście sterowania zamkiem drzwi • Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reeye iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reeye	...
Obudowa	Metalowa
Kolor	Biały	...	Czarny / Srebrny
Klasa szczelności	—
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wsparcie dla technologii Reye Mesh • Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Routing statyczny / dynamiczny • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Obsługa DHCP client/server • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL • Kontrola przepustowości • Równoważenie obciążenia pasma • NAT • Harmonogram resetowania • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Przycisk RESET 	...
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	≤ 15 W	≤ 24 W
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	...
Obsługiwane języki	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.260 kg	0.29 kg	0.31 kg
SAP Code	302917454
Wymiary	126 x 114 x 20 mm	119 x 119 x 29 mm	173 x 83 x 23 mm (bez uchwytu)
Producent / Marka	DAHUA	RUIJIE / REYEE	Hikvision
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata