



	MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI + TESTER RCD UT-582+ UNI-T	TESTER GNIAZD USB UT-658 UNI-T
		
	572.24 PLN 703.86 PLN	42.23 PLN 51.94 PLN
Rodzaj urządzenia	...	Miernik parametrów zasilania przez port USB
Typ złącza wejścia	...	1 x Wtyk USB-A
Typ złącza wyjścia	...	1 x Gniazdo USB-A
Pomiar napięcia AC	30 V ... 600 V ± (3% + 3) @ 1 V	...
Wyświetlacz LCD	...	1.22 "
Pomiar częstotliwości	45 Hz ... 65 Hz - wyświetlane częstotliwości mają charakter poglądowy	...
Pomiar napięcia DC	...	3 ... 9 V ± 1 %
Pomiar prądu DC	...	0 ... 3 A ± 1 %
Pomiar pojemności akumulatora	...	0 ... 9999 mAh
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne
Test wyłączników różnicowoprądowych RCD	<ul style="list-style-type: none"> • Napięcie robocze: 220V ± 10 % • Prąd testowy: 10mA / 20mA / 30mA / 100mA / 300mA / 500mA • Zakresy czasu wyłączenia : <ul style="list-style-type: none"> - x 1/2 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 2000 ms - x 1 - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 mA @ 1000 ms - x 5 - 500 mA @ 300 ms - AUTO RAMP - 10 / 20 / 30 / 100 / 300 / 500 mA @ 300 ms • Test AUTO RAMP: pomiar prądu wyłączenia (z jednoczesnym pomiarem czasu) 	...
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	—	...
RS-232	—	...
USB	—	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Przełącznik fazy 0° / 180° podczas testu RCD, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Buzzer, • Alarm niskiego poziomu baterii, • Estetyczne i solidne wykonanie 	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	≤ 80 % (bez kondensacji)	...
Zasilanie	6 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie	5 V DC - Port USB
Waga	0.380 kg	0.02 kg
Wymiary	160 x 100 x 69 mm	84 x 29 x 12 mm
Producent / Marka	UNI-T	UNI-T
Gwarancja	2 lata	2 lata