

	KABEL GŁOSNIKOWY HL-FI2X0.5	PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ INTEGRA-24 SATEL	KOLEK ROZPOROWY KW-8/4X40 KLIMAS	KAMERA IP-IPC-HEW1530S-0360R-S6.5 Mpx 3.6 mm DAHUA	PUSZKA POŁĄCZENIOWA PU-6	UCHWYT NA SŁUP USH-S3
						
	1.30 PLN 1.60 PLN	369.00 PLN 453.87 PLN	0.29 PLN 0.36 PLN	794.00 PLN 976.62 PLN	7.97 PLN 9.80 PLN	109.51 PLN 134.70 PLN
Współpraca	...	...	...	...	...	...
Wejścia na płycie głównej Standard	...	4 szt.	...	TCP/IP	...	SH-750/595/322
Wejścia na płycie głównej	...	4 szt.	...	...	...	...
Przetwornik	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Liczba elementów mocujących	...	...	...	...	...	3
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	...	24 szt.	...	...	...	...
Wielkość matrycy	...	...	...	5 Mpx	...	...
W odcinku	100 m - Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki	...	...	...	...	...
Materiał	...	...	• Kolek rozporowy, Polipropylen • Wkręt, Stal ocynkowana	...	PET	Magnez - stal węglowa, pokryta stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym
Grubość blachy	...	...	...	...	...	2 mm
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	...	24 szt.	...	...	...	...
Srednica wiercenia	...	...	8 mm	...	...	...
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	...	50 mA	...	...	...	...
Długość kolka rozporowego	...	...	40 mm	...	...	...
Rozstaw otworów montażowych	...	...	...	...	...	• 165 mm, • 510 mm
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%)	...	2 A - 2 szt.	...	...	...	...
Żyła wewnętrzna	2 x Ø 0.5 mm Cu-OFC Linka	...	...	...	...	...
Wydajność prądowa zasilacza	...	1.2 A	...	...	...	...
Wybrane cechy	...	...	...	...	• Spełnia wymogi kategorii 6 • Złącza typu Krone	Mocowanie za pomocą taśm stalowych (brak w zestawie)
Powłoka zewnętrzna	PVC	...	...	...	...	...
Wymiar wkręta	...	...	Ø 4 x 40 mm, PZ-2	...	...	...
Kolor powłoki	Bezbarwny	...	...	...	...	...
Użytkownicy + administratorzy	...	16 + 1	...	...	...	...
Partycje	...	1	...	...	...	...
Zastosowanie	...	...	• Beton • Cegła ceramiczna pełna • Cegła silikatowa pełna	...	...	...
Strefy	...	4	...	...	...	...
Moduły rozszerzające	...	max. 32	...	...	...	...
Pamięć zdarzeń	...	439	...	...	...	...
Timery	...	16	...	...	...	...
Obsługiwane klawiatury	...	max. 4 szt.	...	...	...	...
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	...	✓	...	...	...	...
Klawiatura w komplecie	...	—	...	...	...	...
Obudowa w komplecie	...	—	...	...	...	...
Stopień zabezpieczenia (Grade)	...	2	...	...	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	2880 x 1620 - 5 Mpx, 2688 x 1520 - 4 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 2048 x 1536 - 3 Mpx, 2304 x 1296 - 3 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	...
Temperatura pracy	...	-10 °C ... 55 °C	...	...	...	...
Obiektów	...	...	...	3.6 mm	...	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	93 %	...	...	...	...
Kąt widzenia	...	...	...	• 84 ° (dane producenta) • 77 ° (nasze testy)	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	30 m	...	...
Interfejs RS-485	...	...	...	—	...	...
Caizdo karty pamięci	...	...	...	—	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	—	...	...
Audio	...	...	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	...	...
Interfejs sieciowy	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
Protokoły sieciowe	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast	...	...
WEB Server	...	...	...	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	6	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	...	...	...	20.06	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...	...
Domyślny adres IP	...	...	...	192.168.1.108	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 37777	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	37777	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	37777	...	...
Port ONVIF	...	...	...	80	...	...
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...
Wybrane funkcje	...	...	...	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja dźwięku • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu	...	...
Zasilanie	...	18 V AC / 204 mA	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA	...	...
Pobór mocy	...	...	...	• ≤ 3.9 W @ 12 V DC • ≤ 4.5 W @ PoE (802.3af)	...	...
Obudowa	...	...	...	Compact - Metalowa	...	...
Kolor	...	...	...	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	...	...	...	IP67	...	...
Temperatura pracy	...	...	...	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	...	0.128 kg	...	0.47 kg	0.04 kg	1.46 kg
Wymiary	...	142 x 106 mm	...	Ø 70 x 162 mm	84 x 37 x 23 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski - brak możliwości zmiany języka	...	angielski, hiszpański, rosyjski	...	...
Producent / Marka	...	SATEL	KLIMAS	DAHUA	...	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata