



	<a href="#">ZASILACZ GST40A12-P1J MEAN WELL</a>	<a href="#">SWITCH POE RG-ES228GS- P 24-PORTOWY SFP REYEE</a>
		
	90.82 PLN 111.71 PLN	2183.00 PLN 2685.09 PLN
Napięcie wejściowe	90 ... 264 V AC	...
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	47 ... 63 Hz	...
Napięcie wyjściowe	12.0 V DC	...
Prąd wyjściowy	3.34 A	...
Moc wyjściowa	40 W	...
Średnia sprawność podczas pracy	89.5 %	...
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 24 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Zarządzanie	...	✓
Regulacja napięcia wyjściowego	—	...
Liczba wentylatorów	...	1 szt.
Liczba wyjść	1 szt.	...
Diody LED	...	Dioda SYSTEM, PoE, Link/Act, SFP
Typ złącz zasilania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V IEC C14</li> <li>• 12 V - 2.1/5.5 mm Wtyk prosty</li> </ul>	...
Typ obudowy	Desktop	...
Szybkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 24 Portów LAN &amp; PoE + 2 Porty LAN,</li> <li>• 1000 Mb/s : 2 Porty SFP</li> </ul>
Maksymalna sumaryczna moc	...	370 W
Wydajność przełączania	...	56 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów	...	41.664 Mpps
Tablica adresów MAC	...	8k
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyee</a>

Domyślny adres IP	...	10.44.77.200
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reeye)</li> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack,</li> <li>• Obsługa do 16 sieci VLAN jednocześnie (na 4K adresów ID VLAN)</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>
Certyfikaty	...	CE, RoHS
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeciwzwarciowe</li> <li>• Przeciążeniowe</li> <li>• Przeciwprzepięciowe</li> </ul>	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 4 kV
Obudowa	...	Rack 19", Metalowa
Zasilanie	...	100 ... 240 V AC
Pobór mocy	...	≤ 391 W
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Waga	0.24 kg	2.8 kg
Wymiary	124 x 55 x 31 mm	440 x 215 x 44 mm / RACK 19", 1U
Producent / Marka	MEAN WELL	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	3 lata	3 lata