







	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK: LPA68-223	BEZPRZEWODOWY GONG DRZWIOWY ATLO-DB-2/RX AC 230V ATLO	ŁĄCZNIK BEZPOŚREDNIEGO STEROWANIA ROLETAMI TRÓJPOZYCZYNY LE-764511 Niloe 10 A LEGRAND	PUNKT DOSTĘPOWY 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER ARCHER-MR600 Wi-Fi 2.4 GHz 5 GHz 867 Mb/s + 300 Mb/s TP-LINK	KAMERA IP TC-C34WP SPEC:W/E/7/2.8MM/V4.0 Color Maker 2.8 mm TIANDY	INTELIGENY DOTYKOWY PRZELĄCZNIK ŚWIATŁA ATLO-TB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
						
	27.21 PLN 33.47 PLN	28.78 PLN 35.40 PLN	35.32 PLN 43.44 PLN	621.56 PLN 764.52 PLN	795.00 PLN 977.85 PLN	39.23 PLN 48.25 PLN
Standard	IP	...
Rodzaj urządzenia	Łącznik bezpośredniego sterowania roletami
Współpraca	...	ATLO-DB-2/TX
Tryb sygnalizacji	...	Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa
Zakres częstotliwości	2.4 GHz , 5 GHz
Standard mocowania	VESA 100, 200
Liczba dźwięków dzwonka	...	60
Typ złącza	zaciski skręcane
Rozmiar TV w calach	23 " ... 43 "
Napięcie znamionowe	230 V AC, 50/60 Hz	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Zastosowanie	Seria produktów Niloe	Współpraca z oświetleniem - włączanie/wyłączanie
Regulacja głośności	...	0 ... 90 dB - 5-stopniowa
Nośność	30 kg
Moc maksymalna	300 W
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Zasięg działania	...	max. 150 m w terenie otwartym
Typ anteny	WiFi - wbudowane , 2 x 4G LTE
Pasma częstotliwości	...	433 MHz
Dystans od powierzchni montażu	56 ... 378 mm
Prąd znamionowy	10 A	max. 10 A
Liczba przycisków	1 (dotykowy)
Standardy	• IEEE 802.11 b/g/n, • IEEE 802.11 a/n/ac
Liczba wyjść	1
Pochylenie w pionie	-10 ° ... 3 °
Typ złącza	zaciski skręcane
Obrót w poziomie	-90 ° ... 90 °
Rozdzielczość	2592 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 100 ° (dane producenta) • 90 ° (nasze testy)	...
Prędkość transmisji	• 5 GHz : 867 Mb/s (max) + 2.4 GHz : 300 Mb/s (max) • LTE : 300 Mb/s
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	15 m	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB	...
Metoda kompresji obrazu	S+265 / H.265 / H.264	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Porty LAN	• 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	2	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Czułość odbiornika	5 GHz : • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -66 dBm • 11ac HT40: -63 dBm • 11ac HT80 : -59 dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : • 11g 54M: -74dBm • 11n HT20: -72 dBm • 11n HT40: -69 dBm
Dostęp z komputera PC	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
LTE	✓
QSS	—
WDS	✓
Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.2	...
Moc nadajnika	max. 23 dBm
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	3000, 3001	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	...
Wybrane cechy	...	Liczbę współpracujących przycisków dzwonka można zwiększyć w miarę potrzeb	Łącznik do bezpośredniego sterowania roletami "góra, stop, dół"	...	• Kontrola szerokości pasma po adresach IP • Zarządzanie lokalne, zdalne lub poprzez TP-Link Cloud • Wsparcie dla technologii TP-Link OneMesh™ • Gniazdo SIM • Przycisk WPS/RESET	• Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Sygnalizacja LED • Podświetlany, dotykowy panel sterujący • Produkt nie pasuje do standardowych puszek montażowych o średnicy 60 mm
Inteligentna analiza obrazu	• przekroczenie linii • wtargnięcie • sabotaż wideo	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	95 % (bez kondensacji)	...	≤ 80 %

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Color maker - kolorowy tryb nocny • Detekcja ruchu 	...
Zasilanie	...	230 V AC	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 590 mA 	...
Pobór mocy	≤ 7 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...	Compact - Metal + Plastik	Tworzywo sztuczne + Szkło akrylowe (pleksiglas)
Kolor	Czarny	...	Biały	...	Biały	Biały
Klasa szczelności	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	—	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 65 °C	...
Waga	1.7 kg	0.06 kg	0.058 kg	0.478 kg	0.3 kg	0.124 kg
Wymiary	230 x 230 x (56 ... 378) mm	95 x 68 x 65 mm	76 x 76 x 40 mm	230 x 163 x 37 mm	160 x 73 x 73 mm	86 x 86 x 34 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	BRATECK	ATLO	LEGRAND	TP-LINK	TIANDY	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata	3 lata	2 lata