


	<a href="#">UNIWERSALNY PREPARAT CZYSZCZĄCY KONTAKT-U/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">BRAMKA WIFI ATLO-GATE-32-TUYA Tuya Smart</a>	<a href="#">KAMERA IP GEMINI-822D-13 - 1080p 2.8 ... 12 mm</a>
			
	24.79 PLN 30.49 PLN	55.97 PLN 68.84 PLN	410.56 PLN 504.99 PLN
Standard	...	...	TCP/IP
Współpraca	...	Tuya Smart	...
Przetwornik	...	...	1/2.8 " Sony CMOS IMX222
Opakowanie	Spray 400 ml	...	...
Wielkość matrycy	...	...	2.43 Mpx
Wybrane cechy	Preparat w sprayu ze szczoteczką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	...	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 960 x 540
Obiektyw	...	...	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx (Auto-Iris DC)
Kąt widzenia	...	...	90 ° ... 26 °
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	...	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR	...	...	15 m
Gniazdo karty pamięci	...	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	...	H.264, MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	—
Przepływność (bitrate)	...	...	16 ... 8000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	max. 25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy	...	• WiFi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • Bluetooth 4.0	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	...	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SNMP, ONVIF
Audio	...	...	—
WEB Server	...	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	10
ONVIF	...	...	2.21
Interfejs RS-485	...	...	—

Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	Dostępne aplikacje dla tel. z systemami: iPhone, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian aplikacja Meye - mobile port 5053
Domyślny login / hasło administratora	...	...	admin / (puste)
Domyślny adres IP	...	...	192.168.1.188
Porty dostępu przez www	...	...	80, 554, 1935 - Firmware V1.0, V1.1 80, 5050, 5051, 5052 - Firmware V4.0 - V4.3
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	5050, 5051, 5052
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	5053
Port ONVIF	...	...	80 - Firmware V1.0, V1.1 8000 - Firmware V4.0 - V4.3
RTSP URL	...	...	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy
Zastosowanie	Odduszczanie i mycie podzespołów i styków	...	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Znak czasu i opis na obrazie</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> <li>• Tryb dzień/noc - konfigurowalny</li> <li>• Możliwość nadawania różnych uprawnień poszczególnym użytkownikom</li> </ul>
Wandaloodporna	...	...	—
Zasilanie	...	230 V AC	12 V DC / 370 mA
Obudowa	...	...	Dome - Plastikowa
Kolor	...	Czarny	Biały
Klasa szczelności	...	...	IP55
Temperatura pracy	...	...	0 °C ... 60 °C
Waga	0.35 kg	0.044 kg	0.370 kg

Wymiary	Ø 66 x 187 mm	62 x 50 x 50 mm	Ø 136 x 117 mm
Obsługiwane języki	...	...	, angielski, polski
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	ATLO	GEMINI
Gwarancja	...	2 lata	2 lata