



	<a href="#">KAMERA IP OBROTOWA WĘWNETRZNA LUMENA-1M1-12 - 1.3 Mpx 2.8 mm</a>	<a href="#">INTELIGENTNY STEROWNIK BRAMY GARAŻOWEJ ATLO-GDC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	219.00 PLN 269.37 PLN	61.23 PLN 75.31 PLN
Standard	TCP/IP	...
Zastosowanie	...	bramy garażowe
Przetwornik	1/3 " OmniVision OV1035 CMOS	...
Procesor obrazu	Hisilicon 3518C	...
Wielkość matrycy	1.3 Mpx	...
Liczba wejść	...	1 x Kontaktron
Liczba wyjść	...	1 x NO
Rozdzielczość	1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 640 x 480	...
Odległość otwarcia styków kontaktronu	...	3 ... 15 mm
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
System skanowania	Progresywny	...
Obiektyw	2.8 mm	...
Kąt widzenia	• 81 ° (dane producenta) • 76 ° (nasze testy)	...
Zoom optyczny	—	...
Zasięg oświetlacza IR	15 m	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• programator czasowy,</li> <li>• Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń,</li> <li>• dostęp zdalny,</li> <li>• kontrola głosem,</li> <li>• Kontaktron w komplecie</li> <li>• Alarm niezamkniętej bramy garażowej</li> <li>• Historia otwarcia i zamknięcia</li> <li>• Dioda STATUS</li> <li>• Przycisk ON/OFF</li> <li>• Do zastosowań wewnętrznych</li> </ul>
Stosunek sygnał/szum (S/N)	≥ 50 dB	...
Wyjście wideo	—	...

Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 12 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 10 °/s (pion)	...
Prędkość obrotowa przy presetach	15 °/s	...
Zakres obrotu w poziomie	355 °	...
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 93 °	...
Interfejs RS-485	—	...
Liczba presetów	220	...
Skanowanie w poziomie	✓	...
Ustawiane trasy ruchu	3	...
Metoda kompresji obrazu	H.264	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP	...
Przepływność (bitrate)	256 ... 10000 kbit/s	...
ONVIF	✓	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Połączenie tylko w technologii chmury • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Cloudlens</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Cloudlens</a>	• Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na Android • Darmowa aplikacja <a href="#">Tuya Smart</a> na iOS
Wybrane funkcje	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)	...
Zasilanie	12 V DC / 0.83 A (brak zasilacza w zestawie)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Obudowa	Dome, Plastikowa	...
Kolor	Kość słoniowa	...
Temperatura pracy	-15 °C ... 60 °C	...
Klasa szczelności	IP40	...
Waga	0.420 kg	0.16 kg

Wymiary	Ø 137 x 112 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 x 39 x 25 mm</li> <li>• 5 m (długość kabla) - Kontaktron</li> <li>• 1 m (długość kabla) - Zasilanie</li> </ul>
Gwarancja	2 lata	2 lata